

ALLIED AT-x550-18XTQ-50 Switch Niv.3 16p RJ45 1G/10G, 2x QSFP+, 10G/40G



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-X550-18XTQ-50
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Banc de commutateurs : L3
Qualité de service (QoS) : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Classification du trafic : Oui
Gestion du trafic : Oui
Inspection ARP : Oui
Journal des événements du système : Oui
Support MIB : SNMP
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 16
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : 10G Ethernet (100/1000/10000)
Ports Fibre Channel : 2
Port de console : RJ-45
Quantité de Ports USB 2.0 : 1
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Acheminement sur politique : Oui
Nombre de VLANs : 4094
Transmission des données :
Capacité de commutation : 480 Gbit/s
Répertoire MAC : 16000 entrées
Mémoire cache de paquet : 4 Mo
Sécurité :

Fonctions DHCP : DHCP server, DHCPv6 relay, DHCPv6 server, DHCP client
Caractéristiques de multidiffusion :
Support à la multidiffusion : Oui
Design :
Grille de montage : Oui
Empilable : Oui
Couleur du produit : Gris
Voyants : Oui
Représentation / réalisation :
Type de mémoire : DDR-SDRAM
Mémoire interne : 1024 Mo
Mémoire flash : 1024 Mo
Niveau sonore : 50 dB
Puissance :
Tension d'entrée AC : 90 - 260 V
Fréquence d'entrée AC : 47/63 Hz
Consommation électrique typique : 128 W
Type de prise : Type C
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 45 °C
Dissipation thermique : 436 BTU/h
Poids et dimensions :
Largeur : 210 mm
Profondeur : 346 mm
Hauteur : 42,5 mm
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990