

PANASONIC Dome Motorise Interieur Ip Full Hd H265, Zoom X40, Mecanisme/ WV-S6131



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC
Part number : WV-S6131
Design :
Format : Dôme
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 12 W
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Installation prise en charge : Intérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Contrôle PTZ : Oui
Standards réseau : IEEE 802.3af
Zoom optique : 60x
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC

Protocoles réseau pris en charge : IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ
Caméra :
Illumination minimum : 0,0004 lux
Zoom numérique : 16x
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Noir, Blanc
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Total des megapixels : 3 MP
Audio :
Formats audio pris en charge : AAC-LC, G.711, G.726
Formats de compression visuels : H.264, H.265
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 50 °C
Configuration minimale du système :
Système mobile supporté : Android, iOS
Entrée jack microphone : Oui
Sortie de casque : 1
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Poids et dimensions :
Hauteur : 214 mm
Diamètre : 18,5 cm
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 66°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 39°
Angle d'inclinaison : -25 - 205°
Panoramique : 0 - 360°
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
Nombre d'utilisateurs : 14 utilisateur(s)
Gamme dynamique : 144 dB
Type de capteur : MOS
Longueur focale : 4.25 - 170 mm
Compensation de luminosité : Oui
Full HD : Oui
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Poids : 1,74 kg