

# HANWHA Caméra IP dome XNV-8080R IR 5MP 3.7 ~ 9.4mm



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : XNV-8080R

### Design :

Format : Dôme

### Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE

Tension d'entrée AC : 24 V

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation (max) : 14 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 12,95 W

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

### Vidéo :

Résolution maximale : 2560 x 1920 pixels

### Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

### Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

### Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

### Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1

Technologie de connectivité : Avec fil

### Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Contrôle PTZ : Oui

Modes PTZ : PTZ numérique
Standards réseau : IEEE 802.3af
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Distance de vision nocturne : 50 m
<b>Audio :</b>
Système audio : 2-voies
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Ivoire
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Fonctions de protection : Anti-vandalisme
Total des megapixels : 5 MP
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Formats de compression visuels : H.264, H.265, MPEG4
Code (IP) Internationale Protection : IP67
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920
Nombre d'images par seconde : 30 ips
<b>Détecteur d'image :</b>
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)
Code IK : IK10
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
<b>Conditions environnementales :</b>
Température d'opération : -40 - 55 °C
<b>Configuration minimale du système :</b>
Compatibilité Mac : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Codecs vocaux : G.711, G.711u, G.726
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Port USB : Oui
<b>Poids et dimensions :</b>
Hauteur : 118,5 mm
Diamètre : 16 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
<b>Caméra :</b>
Angle d'inclinaison : 0 - 67°
Scan progressif : Oui
Panoramique : 0 - 354°
<b>Système d'objectif :</b>

Mise au point : Motorisé/manuel

Nombre maximum d'ouverture : 1,3

3D NR (Réduction de bruit 3D) : Oui

Type de contrôle de gain : Auto/Manuel

Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)

Langues prises en compte : Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque,