

LEGRAND MULTIPRISE 19" 1U 6 PRISES



DESCRIPTION

Les PDU Legrand sont destinés à l'alimentation des produits actifs dans les baies et coffrets 19"

La gamme se décompose en 2 familles principales :

- PDUs destinés à une installation horizontale (PDUs 19")
- PDUs destinés à une installation verticale (PDUs Zero-U)

PDUs destinés à une installation horizontale (PDUs 19") :

Pour installation sur les montants de baies ou coffrets à entraxe de fixation 19" pour les PDUs 19". Bandeau hauteur 1U pour un encombrement limité. Guidage du cordon intégré. Fixation rapide sans vis. Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant également une fixation verticale.

PDUs destinés à une installation verticale (PDUs Zero-U) :

Pour installation verticale à l'arrière des baies afin de ne pas prendre de place dans l'espace 19". Sortie de câble rotative à 330° pour une parfaite orientation du cordon d'alimentation. Livrés avec 2 jeux de fixation métallique : boutonnières pour une fixation rapide sans vis, pattes standards à visser.

En fonction de leur équipement, les PDU respectent les normes en vigueur ci-dessous :

- Prises/fiches standard Franco/Belge : IEC/TR 60083
- Connecteurs pour matériels électriques C13 et C19 : IEC 60320-2-2
- Parafoudre basse tension : IEC 6164-11
- Interrupteur : IEC 60058-1
- Disjoncteur : IEC 60898-1
- Disjoncteur différentiel : IEC 61008-1
- Disjoncteur thermique : IEC 60730-2-9
- Fiche industrielle : IEC 60309-1
- Indice d'étanchéité : IP40 pour les standards Franco/Belge, IP20 pour les connecteurs pour appareils électriques (C13,C19)
- Résistance aux chocs : IK07

- Nombre de phases : 1
- Tension entrée : 230 V
- Courant entrée : 16 A

- Puissance max : 3,7 KW
- Type de raccordement : cordon
- Longueur du cordon : 3 m
- Matière du cordon : PVC H05VVF
- Section du cordon : 3G 1,5 mm²
- Type de fiche : CEE 7/7
- Maintien du cordon : serre câble + guidage
- Nombre et type de prises : 6x CEE 7/5
- Couleur du socle : noir
- Orientation des prises : 55°
- Nombre de circuit par phase : 1
- Identification des circuits (couleur) : N/A
- Fonctions additionnelles : N/A
- Type de bandeau : 1U aluminium
- Fixation (fournie) : équerre 19" réversible + fixation rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND

Part number : 646805

Connectivité :

Nombre de prises en sortie : 6 sortie(s) CA

Design :

Types de PDU : Basique

Type : Monophasé

Capacité du rack : 1U

Puissance :

Tension nominale à l'entrée : 230 V

Montage : horizontale/verticale

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Intensité (max) : 16 A

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Couleur du produit : Noir

Caractéristiques :

Longueur de câble : 3 m

Poids et dimensions :

Poids : 928 g

Type de câble : H05VV-F

Puissance max : 3700 W

Type de connexion d'entrée : Schuko/ UTE

Connexions de sortie : 6 x 2P+Z

Produits compatibles : Legrand LCS