

PHILIPS- Afficheur professionnel Série X Corporate 55" 55BDL3105X/02



DESCRIPTION

PHILIPS- Afficheur professionnel Série X Corporate 55" 55BDL3105X/02

Attirez l'attention avec les écrans pour mur vidéo Philips X-line. Leur cadre ultra-fin vous permet de les associer en obtenant des raccords très discrets afin de créer un affichage de n'importe quelle taille, tandis que la technologie Advanced ColourCalibration garantit une image claire quelle que soit la luminosité ambiante.

Plus produit :

- > Utilisation, surveillance et entretien avec CMND & Control
- > Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage
- > Pure Color Pro et précision avancée des couleurs
- > Créez des murs vidéo 4K de n'importe quelle taille

Caractéristiques produit :

Affichage

- > Taille : 55"
- > Technologie : Direct LED
- > Résolution : 1920 x 1080 FHD
- > Format d'image : 16/9
- > Luminosité max : 500 cd/m²
- > Contraste : 500 000:1

Connectivité

- > HDMI x2
- > VGA
- > Display port

Dimensions et design

- > Taille (L x H x P) : 121.34 x 68.42 x 9.8 cm

- > Poids : 26.2 kg
- > VESA : 400 x 400 mm
- > Coloris : noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 55BDL3105X/02
Écran :
Technologie d’affichage : LCD
Design :
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : Paysage/portrait
Largeur du cadre (en bas) : 1,2 mm
Largeur du cadre (en haut) : 2,3 mm
Taille de l’écran : 139,7 cm (55»)
Résolution de l’écran : 1920 x 1080 pixels
Type HD : Full HD
Rétroéclairage LED : Direct-LED
Pas de pixel : 0,63 x 0,63 mm
Luminosité de l’écran : 500 cd/m²
Nombre de couleurs affichées : 1,073 milliards de couleurs
Taux de contraste : 1200:1
Puissance :
Consommation électrique typique : 133 W
Consommation d’énergie (mode veille) : 0,5 W
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Port DVI : Oui
Ports d’entrée VGA (D-Sub) : 1
Quantité de ports DVI-D : 1
Quantité d’interface DisplayPorts : 2
DisplayPorts en : 1
DisplayPorts sur : 1
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
Informations sur l’emballage :
Câbles inclus : DVI, HDMI, IR, RS-232
Wifi : Non
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
RS-232C : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 1213,4 mm
Profondeur : 98 mm
Conditions environnementales :
Température d’opération : 0 - 40 °C
Hauteur : 684,2 mm
Kit de montage : Oui
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Télécommande fournie : Oui
Couleur du produit : Noir
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Poids : 26,2 kg
Utilité : Universel
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85285210
Durabilité :
Certification : CE, FCC, Class B, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT