TP-LINK ARCHER AX72 PRO Routeur WiFi 6 AX5400 Gigabit





DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Part number: ARCHER AX72 PRO

Connexion WAN : Ethernet WAN : Oui DSL WAN : Non

Marque : TP-LINK

Emplacement de carte SIM : Non Compatibilité modem USB 3G/4G : Non Type de connexion WAN : RJ-45

Caractéristiques Wireless LAN:

Bande Wi-Fi : Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Débit de transfert des données WLAN (max) : 4804 Mbit/s

Standards wifi : Wi-Fi 6 (802.11ax)

Débit de transfert des données WLAN (bande principale) : 4804 Mbit/s Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) : 574 Mbit/s

Haute tension : Oui

Réseau:

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface LAN Ethernet : Gigabit Ethernet

Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Actionnement du port : Oui Redirection de port : Oui Dynamic DNS (DDNS) : Oui

Route statique : Oui

Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) : 1 Nombre de réseaux invités (5 GHz) : 1

Partage USB : Oui

Samba pris en charge (stockage) : Oui Serveur FTP intégré : Oui Serveur de médias : Oui Serveur VPN: OpenVPN, PPTP Support de VPN: OpenVPN, PPTP Connectivité: Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): 5 Port USB: Oui Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 1 Caractéristiques de gestion : Qualité de service (QoS) : Oui Bouton de réinitialisation : Oui Sécurité pair Bouton de commande WPS : Oui Nombre de flux de données : 3x3 Sécurité : Algorithme de sécurité soutenu : WPA, WPA2, WPA3 Pare-feu : Oui Accès invité : Oui Pare-feu de sécurité : SPI Firewall Stateful Packet Inspection (SPI): Oui Contrôle parental: Oui Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) : Oui Support DMZ : Oui Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) : Oui Fonction NAT: Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP Virtual Server Protocoles: Client DHCP : Oui Serveur DHCP: Oui Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur : Oui Design: Couleur du produit : Noir Lumière d'indication : Oui Bouton marche/arrêt intégré : Oui Type de produit : Routeur de bureau/poteau Contenu de l'emballage : Câbles inclus: LAN (RJ-45) Adaptateur secteur fourni : Oui Antenne fournie: Oui Guide d'installation rapide : Oui Antenne: Conception d'antenne : Externe Type d'antenne : 3x3 Quantité d'antenne : 6 Caractéristiques : Intégré dans le processeur : Oui Fréquence du processeur : 1000 MHz Nombre de coeurs de processeurs : 2 Certification: FCC, CE, RoHS Puissance: Type de source d'alimentation : CC Tension de sortie: 12 V Courant de sortie : 2,5 A Conditions environnementales:

Humidité relative de fonctionnement (H-H): 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage): 5 - 90%

Température d'opération: 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement: -40 - 70 °C

Poids et dimensions:

Hauteur: 49,2 mm

Largeur: 272,5 mm

Profondeur: 147,2 mm

Informations sur l'emballage:

Nombre de produits inclus : 1 pièce(s)