

2.0 Megapixel (1080p) WDR, LightCatcher, 3-9mm f/1.3 P-iris



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : AVIGILON

Part number : 2.0C-H5A-BO1-IR

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Certification : UL, cUL, CE, Reach (SVHC), RCM, EAC, BIS, KC

Design :

Format : Cosse

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67

Code IK : IK10

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande d'inclinaison de la caméra : Oui

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 31°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 16.7°

Angle d'inclinaison : -90 - 90°

Panoramique : -175 - 175°

Balance des blancs : Auto, Manuel

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/7 - 1/8196 s

Détecteur d'image :	
Nombre de capteurs :	1
Taille du capteur optique :	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Scan progressif :	Oui
Type de capteur :	CMOS
Système d'objectif :	
Nombre de lentilles :	1
Nombre maximum d'ouverture :	1,3
Longueur focale :	3.3 - 9 mm
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Distance de vision nocturne :	50 m
Type de LED :	IR
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Total des megapixels :	2 MP
Formats de compression visuels :	H.264, H.265, M-JPEG
Nombre d'images par seconde :	30 ips
Diffusion vidéo :	Oui
Réduction du bruit :	Oui
Technologie de réduction de bruit :	Répression du bruit digital 3d
Compensation de luminosité :	Oui
Audio :	
Formats audio pris en charge :	PCM
Fréquence d'échantillonnage :	8 kHz
Codecs vocaux :	G.711
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Standards réseau :	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Protocoles réseau pris en charge :	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP
Wifi :	Non
Bluetooth :	Non
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Cartes mémoire compatibles :	SD, SDHC, SDXC
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Port USB :	Oui
Sécurité :	
Protection par mot de passe :	Oui
Algorithme de sécurité soutenu :	SNMPv2, SNMPv3
Détecteur de mouvement (vidéo) :	Oui
Encryptage HTTPS :	Oui
Protection de la vie privée :	Oui
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Consommation (max) :	13 W
Sortie CC en volts :	12
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-40 - 65 °C
Température hors fonctionnement :	-10 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Poids et dimensions :
Largeur : 126 mm
Profondeur : 280 mm
Hauteur : 91 mm
Poids : 1,71 kg
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS