

HANWHA- Caméra bullet 2 Mps ANO-L6082R



DESCRIPTION

HANWHA- Caméra bullet 2 Mps ANO-L6082R

Résolution de 2 mégapixels (1920 x 1080)
Lentille motorisée varifocale de 3.3-10.3mm
30 IPS
IR visible jusqu'à 30 mètres
IP66

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : ANO-L6082R	
Design :	
Format :	Cosse
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique :	5 W
Consommation (max) :	7 W
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	

Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), SDHC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Distance de vision nocturne : 30 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 32 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Plastique
Total des megapixels : 2 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Conditions environnementales :
Température d'opération : -30 - 55 °C
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 256 Mo
Température hors fonctionnement : -30 - 55 °C
Technologie de réduction de bruit : Smart Super Noise Reduction (SSNR)
Mémoire interne : 512 Mo
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Poids et dimensions :
Diamètre : 7,8 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Longueur du produit : 262 mm
Caméra :
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 106 - 30°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 55 - 17°
Système d'objectif :
Longueur focale : 3,3 - 10 mm
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 127 - 35°
Mise au point : Motorisée
Nombre maximum d'ouverture : 3,3
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
Gamme dynamique : 120 dB
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Turc
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Distance minimale de mise au point : 0,5 m
Longueur d'onde infrarouge : 850 nm
Compensation de luminosité : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Défilement et miroir : Oui

Masquage des données personnelles : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-TLS
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Poids : 390 g
Type obturateur de la caméra : Électronique
Nombre de zones de masquage de la vie privée : 6