

TP-Link ARCHER T2U Clé USB WiFi 11AC Dual-Band AC600



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : ARCHER T2U
Connectivité :
Technologie de connectivité : Sans fil
Interface de l'hôte : USB
Interface : WLAN
Version USB : 2.0
Réseau :
Débit de transfert des données maximum : 600 Mbit/s
Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac
Wifi : Oui
Bande Wi-Fi : Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
Plage de fréquence : 2,4 - 5 GHz
Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Vitesse de transfert des données WLAN : 11,54,150,433,600 Mbit/s
Modulation : 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Algorithme de sécurité soutenu : 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS
Design :
Composant pour : PC/ordinateur portable
Couleur du produit : Noir
Interne : Non
Antenne : Oui
Conception d'antenne : Interne
Type de direction d'antenne : Omni-directionnel
Puissance de transmission (CE) : 20 DBm
Puissance de transmission (FCC) : 20 DBm

Voyants : Statut
Modes de fonctionnement : Mode infrastructure
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Durabilité :
Certificats de durabilité : CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Conformité à la durabilité : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 41 mm
Profondeur : 19,5 mm
Hauteur : 8,7 mm
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 138 mm
Profondeur du colis : 128 mm
Hauteur du colis : 30 mm
Poids du paquet : 90 g
Contenu de l'emballage :
CD de ressources : Oui
Guide d'installation rapide : Oui
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990