

ATEN VS4812-AT SPLITTER HDMI TRUE 4K - 2 PORTS



DESCRIPTION

Le VS4812 est un distributeur HDMI True 4K à 2 ports conçu pour les installations home cinéma, les professionnels utilisant deux écrans et les applications audiovisuelles professionnelles localisées. Il distribue le flux vidéo d'une seule source HDMI vers deux écrans simultanément sans perte de qualité. La conformité EDID Sync et HDCP 2.2 garantit un fonctionnement multi-écrans fluide et sans problème. Grâce à la prise en charge des formats HDR10+, 3D et Deep Color, le VS4812 offre un contraste plus riche et un spectre de couleurs plus large pour une expérience visuelle véritablement immersive.

EDID Sync Optimisation intelligente de l'écran

Optimise automatiquement les résolutions et évite les problèmes d'écran pour une présentation impeccable

Partage True 4K sur deux écrans

Une source HDMI est partagée sur deux écrans True 4K pour un impact visuel double avec une qualité sans compromis

Compatible HDMI 3D/Deep Color, HDR10+, HDCP 2.2

Garantit des performances stables, une large compatibilité et une qualité d'image supérieure

Immersion audio de haut niveau

Prise en charge complète des formats LPCM 7.1, Dolby® et DTS-HD Master Audio pour un son surround de qualité cinéma

Contrôle de sortie par bouton-poussoir

Active ou désactive instantanément la sortie HDMI 2 d'une simple pression sur le bouton-poussoir pour une gestion intuitive et pratique de l'écran

Forme compacte et esthétique

Son profil élancé et son éclairage d'accentuation raffiné lui permettent de s'intégrer dans n'importe quel espace, complétant parfaitement votre décor

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : VS4812-AT

Représentation / réalisation :

Type HD : 4K Ultra HD
Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels
Largeur de bande vidéo : 60 Hz
Taux de transfert de données (max) : 18 Gbit/s
Design :
Grille de montage : Non
Puissance :
Source d'alimentation : USB
Couleur du produit : Noir
Écran :
Écran intégré : Non
Connectivité :
Port clavier : Non
Tension d'entrée : 5 V
Port souris : Non
Port vidéo : HDMI
Quantité de ports HDMI : 3
Courant d'entrée : 1 A
Connecteur USB : USB Type-C
Voyants : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 56,5 mm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Profondeur : 61 mm
HDCP : Oui
Hauteur : 15,2 mm
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : USB Type-A vers USB Type-C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Distance de fonctionnement maximum : 3 m
Version HDCP : 2.2
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%
Poids : 30 g
Contenu de l'emballage : 1 x distributeur HDMI True 4K à 2 ports 1 x câble d'alimentation USB (Type-C vers Type-A) (1 m)
Guide d'installation rapide : Oui
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85437090
Dimensions du carton principal (LxPxH) : 213 x 320 x 156 mm
Poids net du carton principal : 1,2 kg
Largeur du casier principal (externe) : 213 mm
Longueur du casier principal (externe) : 320 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 156 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 2,37 kg
Volume du casier principal (externe) : 0,38 cm ³
Produit par casier principal (externe) : 20 pièce(s)
Pays d'origine : Chine