

HANWHA- Caméra thermique TNO-3050T



DESCRIPTION

HANWHA- Caméra thermique TNO-3050T

Cette caméra thermique est équipée d'un objectif fixe 19 mm et détecte les véhicules à une distance de 2,428 m et les personnes à une distance de 950 m.

- 320×240 Image thermique claire
- Fov HFoV : 6,3 V FoV 4,7 °
- 30fps streaming
- Différentes palettes de couleurs
- Prise en charge H.265 / H.264, WiseStreamII
- DIS avec gyroscope
- PoE/12VDC/24VAC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : TNO-3050T

Design :

Format : Cosse

Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur, CC, PoE

Tension d'entrée AC : 24 V

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 7,5 W

Sortie CC en volts : 12

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Installation prise en charge : Extérieure

Vidéo :	
	Résolution maximale : 320 x 240 pixels
Réseau :	
	Ethernet/LAN : Oui
Connectivité :	
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l’emballage :	
	Nombre de caméras : 1
	Technologie de connectivité : Avec fil
Support de stockage :	
	Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
	Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
	Type de montage : Mur
	Couleur du produit : Blanc
	Matériau du boîtier/corps : Aluminium
	Format vidéo pris en charge : H.264, H.265
Audio :	
	Formats audio pris en charge : AAC-LC, G.711, G.711 -law, G.726
	Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
	Code (IP) Internationale Protection : IP66
	Nombre de lentilles : 1
Conditions environnementales :	
	Température d’opération : -40 - 60 °C
Poids et dimensions :	
	Largeur : 147,5 mm
	Microphone intégré : Oui
	Mémoire flash : 256 Mo
	Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
	Profondeur : 401,3 mm
	Distance de détection : 15 m
	Mémoire interne : 1024 Mo
Sécurité :	
	Capteur de température : Oui
Caméra :	
	Angle de rotation : 270°
	Angle de vue de l’objectif, horizontal : 6.3°
	Angle de vue de l’objectif, vertical : 4.7°
	Angle de vue de l’objectif, diagonal : 7.8°
	Niveau d’accès utilisateur : Utilisateur
	Nombre d’utilisateurs : 20 utilisateur(s)
	Protection avec mot de passe : Utilisateur
	Langues prises en compte : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
	Nombre de langues : 15
	Sensibilité thermique (NETD) : 60 mK
	Taille des pixels de la caméra : 12 µm
	Focale Fixe : 3,5 cm
	Masquage des données personnelles : Oui
	Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
	Alarme anti-sabotage active : Oui
	Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS
	Authentification Digest : Oui
	Détecteur de mouvement : Oui

Encryptage HTTPS : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Type de notification d'alerte : E-mail
Poids : 2,74 kg