

ATEN PREMIUM KE8900SR RECEPTEUR PROLONG. KVM HDMI/USB SUR IP



DESCRIPTION

Le système d'extension KVM HDMI sur IP mince KE8900SR est un récepteur sur IP hautes performances compact et abordable qui permet d'accéder à un ordinateur depuis une console USB distante (clavier USB, souris USB, moniteur HDMI) sur un intranet, ce qui rend possible de localiser les ordinateurs dans un environnement sécurisé et à température contrôlée, isolé du poste de travail des utilisateurs. Le KE8900ST ou le KE8900SR peut être associé à n'importe quel récepteur ou émetteur de la gamme KE* pour une solution économique permettant d'avoir un budget raisonnable.

Le KE8900SR prend en charge une sortie moniteur HDMI, offrant des résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200 et une qualité de compression vidéo parfaite et sans perte avec une latence minimale. Le système d'extension prend également en charge la fonction de média virtuel les commandes série RS-232.

Le KE8900S peut être utilisé comme système d'extension point à point/point à multipoint/multipoint à point ou intégré à un système de matrice KVM sur IP (multipoint à multipoint) lorsqu'il est combiné au logiciel ATEN KE Matrix Management (CCKM), fournissant des applications plus flexibles dans différents environnements de travail.

Le système d'extension KE offre plusieurs possibilités de configuration, telles que le menu OSD local du récepteur, le logiciel ATEN KE Matrix Management ou le menu texte RS-232/Telnet. Le système d'extension KE offre également des fonctions de sécurité améliorées telles que la prise en charge du cryptage AES pour les transmissions de données vidéo/clavier/souris/USB sécurisées et l'authentification RADIUS/LDAP/AD ou utilisateur à distance qui fournit une couche supplémentaire de sécurité de connexion.

Les plus du produit :

- Un processeur avancé offre des transmissions vidéo visuellement sans perte et à faible latence jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz ; compatible avec HDMI 1.4a et HDCP 1.4
- Connexions flexibles - permet plusieurs système d'extension et connexions matricielles pour les installations multi-affichage et les applications de mur vidéo
- Conception mince, légère et sans ventilateur
- Drag & Drop - partagez du contenu instantanément en un seul clic

Contenu du paquet

- 1 x KE8900SR récepteur KVM un affichage HDMI sur IP mince
- 1 x 0AD6-1005-26EG adaptateur d'alimentation
- 1 x kit de montage
- 1 x 0X12-0017-700G HDMI LockPro
- 1 x instructions utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : KE8900SR-AX-G
Caractéristiques :
Type : Destinaire
Technologie de connectivité : Avec fil
Grille de montage : Oui
Résolution (numérique maximum) : 1920 x 1200 pixels
Port KVM sélection : OSD, Boutons poussoirs
Résolutions prises en charge : 640 x 480 - 1920 x 1200
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Couleur du produit : Noir
Matériel : Métal
Connectivité :
Type de port USB : USB Type-A
Quantité de Ports USB 2.0 : 4
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Puissance :
Tension sortie de l'adaptateur secteur : 5 V
Manuel d'utilisation : Oui
Port RS-232 : 1
Poids et dimensions :
Largeur du récepteur : 18,2 cm
Consommation d'énergie (récepteur) (max) : 4,35 W
Profondeur du récepteur : 11,8 cm
Hauteur du récepteur : 2,87 cm
Poids du récepteur : 640 g
Voyants : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 100 mm
Profondeur du colis : 283 mm
Hauteur du colis : 173 mm
Poids du paquet : 1,04 kg
Récepteur :
Quantité de ports RJ-45 (récepteur) : 1
Type de port de souris/clavier local du récepteur : USB
Type de port vidéo local du récepteur : HDMI
Détails techniques :

Code du système harmonisé : 84733080
Poids : 1,01 kg
Support(s) de montage fourni : Oui
Données logistiques :
Poids net du carton principal : 5,05 kg
Largeur du casier principal (externe) : 292 mm
Longueur du casier principal (externe) : 517 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 194 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 5,74 kg
Produit par casier principal (externe) : 5 pièce(s)