

BOSCH- Caméra dôme 5 Mps NDV-3503-F02



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH
Part number : NDV-3503-F02
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Intérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Design :
Format : Dôme
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Matériau du boîtier/corps : Polycarbonate (PC)
Fonctions de protection : Résistant aux impacts
Code IK : IK08
Caméra :
Illumination minimum : 0,05 lux
Angle d'inclinaison : 0 - 75°
Panoramique : 0 - 355°
Balance des blancs : Auto, Manuel
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/15000 - 1/25 s
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :

Mise au point fixe : Oui
Focale Fixe : 2,3 mm
Mise au point : 2.2
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 5 MP
Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG, H.265, HEVC
Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 768 x 432, 640 x 480 (VGA), 3072 x 1728, 2304 x 1296
Nombre d'images par seconde : 25 ips
Réduction du bruit : Oui
Audio :
Système audio, plein duplex : Oui
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Microphone intégré : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : 128-bit AES, 256-bit AES, TLS
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Consommation électrique typique : 3,1 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 3,5 W
Sortie CC en volts : 12
Conditions environnementales :
Température d'opération : -20 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -30 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 93%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 98%
Poids et dimensions :
Hauteur : 66 mm
Diamètre : 11 cm
Poids : 290 g
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1