

IYAMA- Ecran bureautique 22" XU2293HSU-B7



DESCRIPTION

Moniteur IPS Full HD 21,5» avec hub USB et taux de rafraîchissement de 100Hz

Grâce à son design élégant sans bordure sur trois côtés, le ProLite XU2293HSU est parfait pour les configurations à plusieurs moniteurs. La dalle IPS offre une reproduction précise et cohérente des couleurs avec de larges angles de vision. Les valeurs élevées de contraste et de luminosité signifient que le moniteur fournira d'excellentes performances pour la conception photographique et web. Équipé de haut-parleurs, d'une prise casque, d'un hub USB à 2 ports, de connexions HDMI et DisplayPort, d'une fonction de réduction de la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire et assurer le confort de l'utilisateur, cet écran de 21,5 pouces est un excellent choix pour les applications domestiques et bureautiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XU2293HSU-B7

Écran :

Taille de l'écran : 54,6 cm (21.5»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 300 cd/m²

Temps de réponse : 1 ms

Surface d'affichage : Mat

Forme d'écran : Plat

Taux de contraste : 1000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 100 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,249 x 0,249 mm

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 110 kHz
Taille visualisable horizontale : 26 cm
Taille visualisable verticale : 47,9 cm
Diagonale d'écran (cm) : 54,5 cm
DDC/CI : Oui
Norme de gamme de couleurs : NTSC, sRGB
Couverture sRGB (max) : 96%
Couverture NTSC (normale) : 72%
Représentation / réalisation :
Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui
Technologie sans scintillement : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 2 W
Haut-parleurs intégrés : Oui
Appareil photo intégré : Non
Design :
Position de marché : Professionnel
Couleur du produit : Noir
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Version du concentrateur USB : 2.0
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 1.4
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Version de DisplayPort : 1.2
Sortie casque audio : Oui
HDCP : Oui
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Montage mural : Oui
Gestion optimisée des câbles : Oui
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : 22 - 4°
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 15 kWh
Consommation électrique typique : 17 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Plage defficacité énergétique : A à G
Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 492 mm
Profondeur (support inclus) : 178 mm
Hauteur (support inclus) : 359 mm
Poids (avec support) : 2,6 kg
Informations sur l’emballage :
Largeur du colis : 564 mm
Profondeur du colis : 122 mm
Hauteur du colis : 380 mm
Poids du paquet : 3,6 kg
Type d’emballage : Boîte
Contenu de l’emballage :
Guide de démarrage rapide : Oui