ALLIED AT-FS980M/18PS switch Niv.3 16 ports 10/100 PoE+ & 2 SFP 100/1G

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-FS980M/18PS-50
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Qualité de service (QoS) : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 16
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Fast Ethernet (10/100)
Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) : 2
Port de console : RJ-45
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 10BASE-T, 100BASE-T
Agrégation de lien : Oui
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Support VLAN : Oui
Fonctions LAN virtuelles : Private VLAN, Port-based VLAN
Transmition des données :
Capacité de commutation : 7,2 Gbit/s
Débit : 5,36 Mpps
Répertoire MAC : 16000 entrées
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Trames géantes : 10000
Sécurité :
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Filtrage IGMP : Oui

Filtrage/protection BPDU : Oui
Caractéristiques de multidiffusion :
Support à la multidifusion : Oui
Design :
Grille de montage : Non
Couleur du produit : Gris
Sécurité : FCC, EN55022, CISPR22:2006, VCCI, C-Tick, UL 60950-1, C22.2 NO.60950-1, EN 60950-1, IEC60950-1, EN60950-1
Certification : CE, cULus, TUV, RoHS
Représentation / réalisation :
Type de mémoire : DDR2-SDRAM
Mémoire interne : 128 Mo
Mémoire flash : 128 Mo
Niveau sonore : 33 dB
Puissance :
Consommation (max) : 24 W
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 16
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 16 W
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 250 W
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Dissipation thermique : 1100 BTU/h
Poids et dimensions :
Largeur : 440 mm
Profondeur : 257 mm
Hauteur : 43,2 mm
Poids : 3,6 kg
Informations sur l'emballage :
Poids du paquet : 5,7 kg
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990