

Convertisseur RS-232 vers RS485/422 Isolation Electro.



DESCRIPTION

Convertisseur RS232 vers RS485 Smart+, permet de communiquer avec un appareil doté d'une interface RS485/RS422 sur bornier 4 fils(full duplex) ou 2 fils(Half duplex)

Transforme une sortie série DB9 ou DB25 de PC en interface RS485/422

Interface :

- Coté RS232/V24 : mode DCE uniquement
Brochage : 1-blindage 2-TD 3-RD 4-RTS 5-CTS 6-DSR 7-GND 8(et20)-DCD
- Coté RS485/RS422 : bornier 5 fils
Brochage : 1:T+ 2:T- 3:R+ 4:R- 5:GND

auto-alimenté par le port série RS232 ou par cordon de repiquage d'alimentation sur port USB

à installer du coté actif (PC) pour avoir l'alimentation

- Isolation electromagnétique 2500 VRMS 500VDC
- Protection interface RS232 : 15KV ESD
- Distance de transmission : 1.2kms en 9600Bps

Connectique: DB25 FEMELLE sur le produit ou DB9 FEMELLE via adaptateur fourni

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GENERIQUE

Part number : ECF-041232

Caractéristiques principales :

Genre connecteur A : Femelle

Genre connecteur B : Femelle