

Iiyama- Afficheur professionnel 43" LE4341S-B2



DESCRIPTION

Iiyama- Afficheur professionnel 43" LE4341S-B2

- Modèle : LE4341S-B2
- Taille : 43"
- Résolution : 1920 x 1080
- Luminosité : 350 cd/m²
- Utilisation : 18/7
- Contraste : 1200:1
- Temps de réponse : 8ms
- Orientation : Paysage
- Logiciel intégré : NR*
- Wifi : NR*
- Haut-parleurs : 2 x10W
- Télécommande incluse : Oui

Ports et connecteurs :

- VGA x1/ HDMI x3/ Mini jack x3/ Port USB x1

- Poids du produit (Kg) : 8.4
- Dimensions produit L x H x P : 968 x 557.5 x 54mm
- VESA : 200 x 200 mm

Code EAN : 4948570123513

*NR : Non renseigné

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama

Part number : LE4341S-B2

Écran :

Type de panneau : IPS
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 3
Version HDMI : 2.0
Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 1
Version USB : 2.0
Design :
Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran : 108 cm (42.5»)
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : LCD
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Mise en page : horizontale
Luminosité de l'écran : 350 cd/m²
Type HD : Full HD
Couleur du produit : Noir
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1,7 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,49 x 0,49 mm
Zone d'affichage active (l x h) : 940,9 x 529,3 mm
Diagonale d'écran (cm) : 108 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 200 x 200 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 53 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Caractéristiques :
Adapté à une utilisation à l'intérieur : Oui
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 53 kWh
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 968 mm
Commande (IR) entrée : 1
Afficher profondeur : 54 mm
Afficher hauteur : 557,5 mm
Afficher le poids : 8,4 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Représentation / réalisation :
Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe
Nombre de langues OSD : 11
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 1,4 cm
Horaires de service (heures/jours) : 18/7
Piles fournies : Non
Largeur du cadre (côté) : 1,4 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,4 cm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 83 kHz
Taux de diffusion : 1%
Puissance évaluée de RMS : 10 W
HDPC : Oui
Version HDPC : 2.2
Câbles inclus : HDMI, Énergie, RS-232
Détails techniques :
Certificats de durabilité : CB, CE, EAC, ErP, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Plage deffacité énergétique : A à G
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1075 mm
Profondeur du colis : 127 mm
Hauteur du colis : 683 mm
Certificat :
Certification : CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH