

RARITAN NX1-F000220 PDU IP ZéroU Triphasé 16A

42p. 36x C13 6x C19 IEC309 Mesuré



DESCRIPTION

Les PDUs NX1 assurent l'alimentation électrique des équipements informatiques dans les armoires 19".

Ce sont des appareils connectés permettant l'accès à distance à toutes les mesures et alertes.

- Concept modulaire, disponible en 2 versions :

- Version Smart Ready, permettant l'installation de PDUs intelligents sans obligation d'avoir un contrôleur avec écran sur chaque PDU.
- Version Node, avec contrôleur intégrant un écran LCD et une connexion LAN.

- La version Smart Ready, afin d'être supervisable et contrôlable, a vocation à être associée avec au choix :

- Un Pod Master. Jusqu'à 60 PDUs Smart Ready associables à un Pod Master en mode sans fil, ou jusqu'à 32 PDUs cascables en mode filaire en aval d'un Pod Master.
- Un PDU Node. Jusqu'à 31 PDUs Smart Ready peuvent être cascades en mode filaire en aval d'un PDU Node.

NB : Les deux modes permettent de limiter le nombre de ports de switch nécessaires au management des PDUs.

- Contrôleur remplaçable à chaud. Permet le remplacement sur un PDU Node ou l'ajout sur un PDU Smart Ready sans mise hors tension de l'équipement connecté.

- Mesure au niveau de l'alimentation d'entrée et du circuit avec une précision de +/- 1 %.

- 2 niveaux d'alerte visibles sur le PDU grâce à la barre LED et à distance dans l'interface utilisateur Web.

- Interface utilisateur Web conviviale et réactive. Capacités d'enregistrement de données dans un DCIM.

- Chaque prise C13 et C19 est numérotée et équipée d'un verrouillage (100 Newton de tenue à l'arrachement).

- Les circuits des PDUs 32A sont protégés par des disjoncteurs magnétiques hydrauliques. Les disjoncteurs magnétiques hydrauliques ne sont pas affectés par la température ambiante.

- Installation facile grâce à l'entrée de câble rotative à 330° et aux pattes de fixation de type bouton.

ENTREE

. Fiche d'entrée : IEC 60309

. Longueur du câble : 3m

- . Courant d'entrée maximum : 16A
- . Tension d'entrée : 230V, Triphasé
- . Tension d'entrée nominale : 200 - 240V
- . Fréquence d'entrée : 50/60Hz
- . Puissance : 11kW à 230V

SORTIE

- . Tension de sortie nominale : 230V
- . Type de prise : 36 C13 6 C19
- . Système de verrouillage des cordons : Oui
- . Tenue à l'arrachement du verrouillage : 100 N

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RARITAN

Part number : NX1-F000220