

POLY EDGE B10 téléphone de bureau PoE passif - 2 lignes SIP



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HP

Part number : 84C19AA#ABB

Design :

Type de produit : Téléphone IP

Type de combiné : Combiné filaire

Couleur du produit : Noir

Illumination du pavé numérique : Oui

Montage mural : Oui

Représentation / réalisation :

Modes DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) : In-band

Caractères Unicode UTF-8 supportés : Oui

Compatible avec une aide auditive : Oui

Caractéristiques du téléphone :

Quantité de lignes : 2 lignes

Journal d'appels : 200

Appel anonyme rejeté : Oui

Appel en attente : Oui

Fonction : Oui

Full duplex : Oui

Identification de l'appelant : Oui

Mise en attente : Oui

Numérotation rapide : Oui

Possibilité de conférence téléphonique : Oui

Prise d'appel : Oui

Prise de Ligne Sans décrocher -PLSD (On-hook dialing) : Oui

Rappel : Oui

Recomposer : Oui

Renvoi d'appel : Oui
Sonnerie distinctive : Oui
Témoin de message en attente (MWI) : Oui
Transfert d'appel : Oui
Caractéristiques de gestion :
Messagerie vocale intégrée : Oui
Commande de volume : Boutons
Micrologiciel évolutif : Oui
Écran :
Écran : LCD
Taille de l'écran : 7,11 cm (2.8»)
Audio :
Haut-parleur : Oui
Désactivation du microphone : Oui
Annulation de l'écho : Oui
Codecs vocaux : G.711, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.729ab, OPUS, iLBC
Détection de la voix : Oui
Dissimulation de perte de paquets (PLC) : Oui
Génération de bruits de confort : Oui
Mémoire tampon adaptative : Oui
Réduction du bruit : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s
Algorithme de sécurité soutenu : 802.1x RADIUS, HTTPS, SRTP, TLS
Auto diagnostic : Oui
Journalisation des événements (Event Log) : Oui
Qualité de service (QoS) : Oui
Standards réseau : IEEE 802.1p, IEEE 802.3
Syslog : Oui
Connectivité :
Connexion Casque : 3.5 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Quantité de ports RJ-9 : 1
Certificat :
Certificats de durabilité : ENERGY STAR
Puissance :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Tension sortie de l'adaptateur secteur : 5 V
Courant de sortie de l'adaptateur secteur : 3 A
Consommation électrique typique : 15 W
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Poids et dimensions :
Largeur du colis : 163 mm
Profondeur du colis : 176 mm
Hauteur du colis : 44 mm
Poids du paquet : 960 g
Contenu de l'emballage :
Kit de montage : Oui
Adaptateur secteur fourni : Oui

Câbles inclus : LAN (RJ-45)

Combiné : Oui

Manuel d'utilisation : Oui

Nombre de poignées fournis : 1 pièce(s)

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85171800