

AT-FS710 5 ports - Switches P&P Fast Ethernet 10/100Base-TX, externe



DESCRIPTION

Switches Plug & Play Fast Ethernet 5 ports 10/100Base-TX, alimentation interne ou externe, format desktop, installation sur bureau ou sur mur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-FS710/5E-60
Design :
Grille de montage : Non
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G : Non
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Non-géré
Puissance :
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 5
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Fast Ethernet (10/100)
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Transmission des données :
Capacité de commutation : 1 Gbit/s
Couleur du produit : Vert, Gris
Débit : 0,74 Mpps
Consommation (max) : 1,7 W
Répertoire MAC : 2000 entrées
Voyants : Activité, Liaison, Énergie
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C

Poids et dimensions :	
Largeur :	131 mm
Température hors fonctionnement :	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	5 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) :	5 - 95%
Profondeur :	101 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) :	Oui
Hauteur :	30 mm
Trames géantes :	2048
Full duplex :	Oui
Auto MDI/MDI-X :	Oui
Négociation automatique :	Oui
Montage mural :	Oui
Poids :	380 g
Mémoire cache de paquet :	0,096 Mo
Données logistiques :	
Code du système harmonisé :	85176990
Sécurité :	UL60950-1, CSAC22.2 60950-1, EN60950-1(TUV), CE
Certificat :	
Certification :	VCCI Class B FCC Class B EN55032 Class A CISPR 32 Class B RCM Class B