

# BOSE PRO Enceinte FS3 Satellites Surface Blanc - La Paire



## DESCRIPTION

BOSE PROFESSIONAL FreeSpace 3 Surface-Mount Satellites blanc

Les satellites Bose® FreeSpace® 3 à montage en surface sont des haut-parleurs haute performance à portée étendue conçus pour les applications installées de petite et moyenne taille nécessitant une haute fidélité et une reproduction étendue de la bande passante de la voix et de la musique.

Pour les applications intérieures uniquement.

Caractéristiques produit :

- Réponse en fréquence (+/-3 dB) : 50 Hz - 16 kHz (Système) 210 Hz - 16 kHz (Satellites)
- Gamme de fréquences (-10 dB) : 40 Hz - 20 kHz (Système) 170 Hz - 20 kHz (Satellites)
- Dispersion : nominale 170° conique
- Système de gestion de puissance à long terme : 70/100 V: 200 W (800 W crête) /Système = Basse impédance: 100 W (400 W crête) /Satellites = 12W (48W crête)
- Sensibilité (SPL / 1 W @ 1 m) : 82 dB SPL (Système) /84 dB SPL (Satellites)
- SPL maximum @ 1 m : Système = 93 dB (crête SPL de 99 dB dans une salle de 45 000 pi<sup>3</sup>, avec RT60 de 1 seconde, +/- 3 dB) /Satellites : 95 dB (crête SPL de 101 dB)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSE

Part number : 40143

### Représentation / réalisation :

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Polystyrène

### Haut-parleurs :

Canaux de sortie audio : 2.0 canaux

Placement des écouteurs : Dessus de table/étagère à livres, Montage mural

Nombre de lecteurs : 1

Diamètre du haut-parleur : 6,4 cm

**Poids et dimensions :**

Largeur : 77 mm

Profondeur : 102 mm

Hauteur : 77 mm

Poids : 800 g

Profondeur (support inclus) : 149 mm

**Audio :**

Gamme de fréquence : 50 - 16000 Hz

Impédance : 5 Ohm

Sensibilité : 82 dB

Adapté à une utilisation extérieure : Non

**Puissance :**

Prises de transformateur : 25,50,100,200 W

**Données logistiques :**

Code du système harmonisé : 85182200

**Informations sur l'emballage :**

Poids du paquet : 1,8 kg

Certification : CE