

# TP-LINK Easy Switch administrable Omada 10 ports Gigabit ave



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque : TP-LINK                                                                    |
| Part number : ES210GP                                                               |
| Design :                                                                            |
| Grille de montage : Oui                                                             |
| Réseau :                                                                            |
| Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt                         |
| Soutien 10G : Non                                                                   |
| Puissance :                                                                         |
| Source d'alimentation : CC                                                          |
| Caractéristiques de gestion :                                                       |
| Type de commutateur : Géré                                                          |
| Voltage d'entrée DC : 53 V                                                          |
| Courant d'entrée : 1.31 A                                                           |
| Banc de commutateurs : L2                                                           |
| Connectivité :                                                                      |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 10                        |
| Caractéristiques de multidiffusion :                                                |
| Support à la multidiffusion : Oui                                                   |
| Certificat :                                                                        |
| Certificats de conformité : CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS       |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) :                                           |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui               |
| Format : DIN rail                                                                   |
| Transmission des données :                                                          |
| Capacité de commutation : 20 Gbit/s                                                 |
| Couleur du produit : Noir                                                           |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Taux de transfert : 14,88 Mpps                                    |
| Répertoire MAC : 8000 entrées                                     |
| Quantité de ports Combo SFP : 1                                   |
| Enregistrement-et-réémission : Oui                                |
| Voyants : Oui                                                     |
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge : PoE+              |
| <b>Sécurité :</b>                                                 |
| Fonctions DHCP : DHCP client                                      |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                                   |
| Câbles inclus : Énergie                                           |
| Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 8             |
| Guide de démarrage rapide : Oui                                   |
| <b>Conditions environnementales :</b>                             |
| Température d'opération : 0 - 40 °C                               |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                      |
| Largeur : 209 mm                                                  |
| Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C                     |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%              |
| Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%                     |
| Profondeur : 126 mm                                               |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui                   |
| Hauteur : 26 mm                                                   |
| Trames géantes : 15000                                            |
| Qualité de service (QoS) : Oui                                    |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui                   |
| Géré sur le Cloud : Oui                                           |
| Gestion basée sur le web : Oui                                    |
| Filtrage IGMP : Oui                                               |
| Agrégation de lien : Oui                                          |
| Assistance contrôle des flux : Oui                                |
| Auto MDI/MDI-X : Oui                                              |
| Contrôle Broadcast storm : Oui                                    |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s |
| Négociation automatique : Oui                                     |
| <b>Fibre optique :</b>                                            |
| Distance de transmission (max) : 0,25 km                          |
| Protection en boucle : Oui                                        |
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 63 W                     |
| Support VLAN : Oui                                                |
| Mémoire cache de paquet : 0,5 Mo                                  |
| Fonctions LAN virtuelles : MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN |
| Nombre de VLANs : 4000                                            |