

Iiyama- Ecran bureautique 24" pied réglable XUB2490HSUH-B2



DESCRIPTION

Iiyama- Ecran bureautique 24" pied réglable XUB2490HSUH-B2

Optez pour le moniteur avec caméra et microphone Windows hello intégrés !

Les points forts :

- Réducteur de lumière bleue (réduit la fatigue oculaire)
- Pied réglable en hauteur jusqu'à 15 cm et rotation des deux côtés
- Webcam autofocus intégrée

- Modèle : XUB2490HSUH-B2
- Taille : 24"
- Luminosité : 250cd/m²
- Contraste : 1300:1
- Ration d'aspect : 16:9
- Temps de réponse : 4ms
- Connectiques : HDMI x1/ DisplayPort x1/ USB HUB x3
- Réglable en hauteur : 150 mm
- Rotation (fonction pivot) : 90°
- Angle d'inclinaison 23° en avant et en arrière
- Angle de rotation : 120°/60° gauche/60° droit
- Webcam 5MP intégrée avec mise au point automatique
- Microphone et obturateur de confidentialité

Caractéristiques complémentaires :

- VESA : 100 x 100
- Poids du produit (Kg) : 4.9
- EAN : 4948570125517

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XUB2490HSUH-B2

Multimédia :

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance évaluée de RMS : 4 W

Écran :

Taille de l'écran : 60,5 cm (23.8»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Non

Représentation / réalisation :

Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui

Technologie sans scintillement : Oui

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui

Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²

Temps de réponse : 4 ms

Surface d'affichage : Mat

Forme d'écran : Plat

Design :

Position de marché : Professionnel

Taux de contraste : 1300:1

Couleur du produit : Noir

Rapport de contraste (dynamique) : 8000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 100 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

HDMI : Oui

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Quantité de ports HDMI : 1

Pupitre illuminé : Non

Version HDMI : 1.4

Pas de pixel : 0,275 x 0,275 mm

Haut-parleurs intégrés : Oui

Couleurs pieds : Noir

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Version de DisplayPort : 1.2

Taille visualisable horizontale : 29,6 cm

Mégapixel : 5 MP

Taille visualisable verticale : 52,7 cm

Microphone intégré : Oui

Fréquence numérique horizontale : 30 - 115 kHz

Sortie casque audio : Oui

Diagonale d'écran (cm) : 60,5 cm

Appareil photo intégré : Oui

HDCP : Oui

Couverture sRGB (max) : 99%

Couverture NTSC (normale) : 72%

Ergonomie :

Montage VESA : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 539,5 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 209,5 mm
Hauteur (support inclus) : 514 mm
Poids (avec support) : 4,9 kg
Port de câble antivol : Oui

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 610 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur du colis : 159 mm
Réglage de la hauteur : Oui
Hauteur du colis : 410 mm
Hauteur ajustable (max) : 15 cm
Poids du paquet : 6,4 kg
Pivot : Oui
Type d'emballage : Boîte
Angle de rotation : 0 - 90°
Pivotant : Oui

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : D
Plage de l'angle d'oscillation : -60 - 60°
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 14 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : 2 - 23°
Consommation électrique typique : 14 W
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Polonais, Portugais, Russe
Consommation (max) : 0,3 W
Nombre de langues OSD : 11
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Interne

Durabilité :

Certificats de durabilité : ErP, TCO

Autres caractéristiques :

Certificats de conformité : CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE