

PHILIPS- Afficheur professionnel 65" 65BDL3017P/00



DESCRIPTION

PHILIPS- Afficheur professionnel 65" 65BDL3017P/00

Conçu pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le robuste écran de signalisation numérique Philips P-Line résiste à l'épreuve du temps.

Sa qualité d'image UHD claire et sa haute luminosité le rendent parfait pour les environnements exigeants tels que la vente de détail, le transport, l'alimentation et les boissons

Caractéristiques produit :

- Taille de l'écran (en pouces) : 65"
- Utilisation : 24/7
- Luminosité (cd/m²) : 700
- Résolution : 3840 x 2160
- Contraste : 1 200:1
- Bezel (mm) : 14,9
- Epaisseur (mm) : 68,9
- Positionnement : Portrait/Paysage
- Technologie de la dalle : IPS

Connectivité :

- > Entrée vidéo DisplayPort 1.2 (x 1) / HDMI 2.0 (x 2) / DVI-I (x 1) / USB 2.0 (x 1)
- > Sortie vidéo : DisplayPort 1.2 (x 1) / HDMI 2.0 (x 1)

- Poids : 27,8 Kg
- Télécommande incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 65BDL3017P/00

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Version HDMI : 2.0

Représentation / réalisation :

Utilité : Soins de santé

Port DVI : Oui

Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 2

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 1

Version USB : 2.0

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Écran :

Taille de l'écran : 165,1 cm (65»)

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de ports ethernet LAN (RJ-45) : 1

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Mise en page : horizontale/verticale

Luminosité de l'écran : 700 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Couleur du produit : Noir

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1200:1

Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Pas de pixel : 0,372 x 0,372 mm

Diagonale d'écran (cm) : 164 cm

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 400 x 400 mm

RS-232C : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 155 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Système informatique :

Format vidéo pris en charge : H.264, M-JPEG, WMV3

Formats audio pris en charge : AAC

Formats d'image supportés : BMP, JPEG, PNG

Commande (IR) entrée : 1

Commande (IR) sortie : 1

Poids et dimensions :

Largeur : 1462,3 mm

Profondeur : 89,9 mm

Hauteur : 837,3 mm

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Poids : 27,8 kg

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Piles fournies : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%

Taux de diffusion : 25%

Type de panneau : VA

Puissance évaluée de RMS : 10 W

Câbles inclus : Secteur, RS-232

Temps moyen entre pannes : 60000 h

Caractéristiques :

Code du système harmonisé : 85285210

Certificat :

Certification : CE CCC BSMI CB VCCI CECP EAC PSB EMF EnergyStar 8.0 ETL FCC, Class A