

HANWHA- Caméra IP bullet IR 2 Mps XNO-6083R



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XNO-6083R	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui	
Mode Jour/Nuit : Oui	
Gamme dynamique : 150 dB	
Design :	
Format : Cosse	
Type de montage : Plafond/mur	
Couleur du produit : Blanc	
Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67	
Code IK : IK10	
Caméra :	
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 119.5°	
Angle de vue de l'objectif, vertical : 62.8°	
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 142.1°	
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure	
Détecteur d'image :	
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)	
Scan progressif : Oui	
Type de capteur : CMOS	
Système d'objectif :	
Capacité du zoom : Oui	
Nombre de lentilles : 1	

Longueur focale : 2.8 - 12 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 50 m
Type de LED : IR
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2 MP
Enregistrement vidéo : Oui
Nombre d'images par seconde : 120 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Mémoire flash : 512 Mo
Mémoire interne : 2000 Mo
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS
Anti-scintillement : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Consommation électrique typique : 15,6 W
Consommation (max) : 20 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 22,5 W
Sortie CC en volts : 12
Conditions environnementales :
Température d'opération : -50 - 55 °C
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 93,4 mm
Hauteur : 93,4 mm
Diamètre : 9,34 cm
Poids : 2,2 kg
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1