

Ruckus T750 - AP Wi-Fi 6 extérieur double radio, ext Unl, antenne omni



DESCRIPTION

Point d'accès Wi-Fi extérieur double radio 2,4Ghz et 5Ghz 802.11ax Wi-Fi-6

- Débit 3548 Mbps
- Multiplexage spatial : 4x4:4 MU-MIMO
- Technologie d'antenne intelligente Beamflex
- 32 SSID et 1024 clients
- 1 port Multigigabit 100/1000Mbps/2,5 Gbps
- 1 emplacement pour module SFP 1000Base-X
- Alimentation PoE++ 802.3bt
- Indice de protection IP-67
- Température de fonctionnement -40°C à +65°C
- Supporte tous les modes de fonctionnement : Standalone, contrôlé, Cloud et "Unleashed"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RUCKUS

Part number : 9U1-T750-WW01

Caractéristiques :

2,4 GHz : Oui

5 GHz : Oui

6 GHz : Non

Débit de transfert des données maximum : 3548 Mbit/s

Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) : 1148 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) : 2400 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000,2500 Mbit/s
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) : Oui
Type MIMO : Multi User MIMO
Monter les fonctions du mode AP : Hotspot 2.0
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : AES, WMM, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA3, WPA3-Enterprise
Design :
Positionnement : Poteau, Mur
Couleur du produit : Blanc
Antenne :
Type d'antenne : Interne
Support VLAN : Oui
Niveau de gain de l'antenne (max) : 3 dBi
Limitation du débit : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 240,6 mm
Profondeur : 346,4 mm
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Hauteur : 101,7 mm
Quantité de ports RJ-45 internes : 2
Quantité de Ports USB 2.0 : 1
Connecteur USB : USB Type-A
Protocoles :
Fonctions IPv4 et IPv6 : Dual stack IPv4/IPv6
Poids : 2,84 kg
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui