

EATON Unité de distribution d'énergie EPDU 8 sorties CA 1U - Noir



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : ESWH28
Design :
Types de PDU : Commutable
Type : Monophasé
Format : A mettre sur rack
Grille de montage : Oui
Capacité du rack : 1U
Montage : horizontale
Couleur du produit : Noir
Couleur de câble : Noir
Écran : LCD
Connectivité :
Nombre de prises en sortie : 8 sortie(s) CA
Prise mâle : Coupleur C20
Types de sortie AC : Coupleur C13
Nombre de ports série : 1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Connexions de sortie : 8 x C13
Caractéristiques :
Voyants : Oui
Longueur de câble : 3 m
Certification : CB, CE, EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011\nEN 61000-6-2:2005\nEN 50581 : 2012, REACH, WEEE\nISO 9001:2008 / ISO 14001:2004
Caractéristiques de gestion :
Surveillance : Tension
Micrologiciel évolutif : Oui
Mise à niveau du microprogrammable via : Réseau, USB

Protocoles de gestion : SNMP, Telnet
Protocoles réseau pris en charge : HTTP, HTTPS, SSL, FTP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Puissance :
Tension nominale à l'entrée : 230 V
Fréquence d'entrée AC : 50 Hz
Intensité (max:) : 16 A
Tension nominale de sortie : 230 V
Courant d'entrée maximum par phase : 16 A
Puissance max : 3700 W
Poids et dimensions :
Largeur : 445 mm
Profondeur : 203 mm
Dimensions (LxPxH) : 445 x 203 x 43 mm
Hauteur : 43 mm
Poids : 3,4 kg
Informations sur l'emballage :
Poids du paquet : 5,8 kg
Largeur du colis : 375 mm
Profondeur du colis : 570 mm
Hauteur du colis : 195 mm
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : LAN (RJ-45)
Kit de montage en rack : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 60 °C
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS