

SONY- Vidéoprojecteur laser VPL-FHZ85- Blanc



DESCRIPTION

SONY- Vidéoprojecteur VPL-FHZ85

Puissant, compact, léger et superbement stylisé, ce projecteur laser 3LCD regorge des dernières innovations Sony pour offrir des images toujours riches, lumineuses et colorées.

Avec des options d'installation polyvalentes et une maintenance réduite, il est idéal pour la projection dans des environnements d'entreprise, d'éducation et publics de taille moyenne.

Les plus produit :

- > Des couleurs vives et riches même dans les pièces très éclairées
- > Des images nettes et à fort impact
- > Conception sophistiquée et flexibilité d'installation supérieure
- > Plus lumineux plus longtemps

Caractéristiques produit :

- > Système d'affichage : Système 3LCD
- > Nombre de pixels : 1920 x 1200 WUXGA
- > Ratio d'aspect : 16:10

Puissance lumineuse :

- > Source de lumière : Diode laser
- > Mode: 7300 lumens
- > Gamme de luminosité : 7001 - 8999 lumens

Bruits acoustiques :

- > Bruit acoustique (mode : standard/moyen) 36 dB/34 dB (éco)
- > Hauts-parleurs internes : Non

Connectiques :

- > Entrée audio : mini-jack
- > Sortie audio : mini-jack
- > Composite : BNC

- > Entrée numérique : DVI
- > HDMI
- > Réseau : RJ-45

Poids du produit : Env 13 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SONY
Part number : VPL-FHZ85
Connectivité :
Entrée S-Vidéo : 1
Design :
Position de marché : Portable
Projecteur :
Projecteur intelligent : Oui
Source de lumière :
Type de source lumineuse : Laser
Durée de vie de la source lumineuse : 20000 h
Taille d'écran compatible : 1016 - 15240 mm (40 - 600»)
Caractéristiques :
Niveau sonore (mode économique) : 34 dB
Type de produit : Projecteur pour grandes salles
Puissance :
Source d'alimentation : CC
Consommation électrique typique : 397 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,3 W
Luminosité du projecteur : 8000 ANSI lumens
Technologie de projection : 3LCD
Résolution native du projecteur : WUXGA (1920x1200)
Taux de contraste : 8000:1
Format d'image : 16:9
Type d'interface série : RS-232C
Entrée audio PC : Oui
Connecteur PC intégré (D-Sub) : Oui
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Non
Vidéo :
Système de format du signal analogique : NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM
Full HD : Oui
Compatibilité 3D : Non
Écran :
Écran intégré : Non
Système d'objectif :
Mise au point : Auto
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Couleur du produit : Blanc
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 45 °C
Température hors fonctionnement : -10 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 35 - 85%

Taux d'humidité relative (stockage) : 10 - 90%
Capacité du zoom : Oui
Type de zoom : Auto/Manuel
Ratio de zoom : 1.6:1
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Ratio de projection : 1.39:1 - 2.23:1
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Non
Quantité de ports HDMI : 1
Poids et dimensions :
Largeur : 460 mm
Profondeur : 169 mm
Hauteur : 494 mm
Poids : 13 kg
Niveau sonore : 36 dB
Correction du trapèze, horizontale : 30°
Correction du trapèze, verticale : 30°
Modes vidéo pris en charge : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1200 (WUXGA)
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) : 1
Entrée vidéo composite : 1
Port DVI : Oui
Caractéristiques du fournisseur :
Code du système harmonisé : 85286200