

LG- Afficheur professionnel 86" 86UH5Q-E UHD 4K



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 86UH5Q-E

Écran :

Rétroéclairage à LED : Oui

Type de panneau : ADS

Rétroéclairage LED : Edge-LED

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Version HDMI : 2.2/1.4

Représentation / réalisation :

Utilité : Commercial

Quantité de ports d'entrée HDMI : 3

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 2

Version USB : 2.0

Connecteur USB : Mini-USB A

Design :

Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique

Taille de l'écran : 2,18 m (86»)

Installation prise en charge : Intérieur & extérieur

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Oui

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Mise en page : horizontale/verticale

Luminosité de l'écran : 700 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Couleur du produit : Noir

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1200:1

Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Forme d'écran : Plat

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 600 x 400 mm

RS-232C : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 205 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W

Consommation (max) : 297 W

Système informatique :

Mémoire interne : 16 Go

Système d'exploitation installé : WebOS

Version du système d'exploitation : 8,0

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 1928,8 mm

Commande (IR) entrée : 1

Afficher profondeur : 29,7 mm

Afficher hauteur : 1099,8 mm

Afficher le poids : 53 kg

Détecteurs :

Gyroscope : Oui

Tension d'entrée AC : 100-240 V

Capteur de température : Oui

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Coréen, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Portugais, Suédois, Finlandais, Norvégien, Danois, Russe, Japonais, Néerlandais, Tchèque, Grec, Turc, Arabe

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Caractéristiques :

Montage mural : Oui

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Horaires de service (heures/jours) : 24/7

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%

Durée de vie nominale : 50000 h

Taux de diffusion : 25%

Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz

Puissance évaluée de RMS : 20 W

Code (IP) Internationale Protection : IP5X

HDCP : Oui

Partage d'écran : Oui

Prise en charge webRTC : Oui

Câbles inclus : Énergie

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 2100 mm

Profondeur du colis : 253 mm

Hauteur du colis : 1250 mm

Poids du paquet : 66,7 kg

Génération de chaleur (typique) : 699 BTU/h

Génération de chaleur (max) : 1013 BTU/h