IIYAMA- Ecran bureautique 27" XUB2792HSU-W6 Blanc

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : XUB2792HSU-W6
Écran :
Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Type HD : Full HD
Format d'image : 16:9
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : IPS
Écran tactile : Non
Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²
Temps de réponse : 0,4 ms
Surface d'affichage : Mat
Forme d'écran : Plat
Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080)
Taux de contraste : 1300:1
Rapport de contraste (dynamique) : 8000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 100 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Pas de pixel : 0,311 x 0,311 mm
Domaine de numérisation horizontale : 31 - 115 kHz
Taille visualisable horizontale : 59,8 cm
Taille visualisable verticale : 33,6 cm
Diagonale d'écran (cm) : 68,6 cm
Couverture sRGB (max) : 99%

	Couverture NTSC (normale) : 72%
	Zone de visualisation effective du deuxième écran : 597,9 x 336,3 mm
Représentation / réalisation :	
	AMD FreeSync : Oui
	Technologie sans scintillement : Oui
	Technologie Low-Blue-Light : Oui
Multimédia :	
	Haut-parleurs intégrés : Oui
	Appareil photo intégré : Non
	Nombre de haut-parleurs : 2
	Puissance évaluée de RMS : 2 W
Design :	
	Position de marché : Jouer
	Couleur du produit : Blanc
	Couleurs pieds : Blanc
	Certification : TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Connectivité :	
	Concentrateur USB intégré : Oui
	Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
	Type de porte USB amont : USB Type-A
	Quantité de ports avals USB de type A : 4
	HDMI : Oui
	Quantité de ports HDMI : 1
	Quantité d'interface DisplayPorts : 1
	Version de DisplayPort : 1.4
	Sortie casque audio : Oui
	Sortie de casque : 1
	HDCP : Oui
	Secteur d'entrée d'alimentation : Oui
Ergonomie :	
	Montage VESA : Oui
	Norme VESA : 100 x 100 mm
	Gestion optimisée des câbles : Oui
	Port de câble antivol : Oui
	Réglage de la hauteur : 15 cm
	Pivot : Oui
	Pivotant : Oui
	Plage de l'angle d'oscillation : -45 - 45°
	Ajustement de l'inclinaison : Oui
	Angle d'inclinaison : 5 - 22°
	Affichage à l'écran (OSD) : Oui
	Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe
	Nombre de langues OSD : 10
Puissance :	
	Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E
	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 17 kWh
	Consommation électrique typique : 17 W
	Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
	Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
	Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
	Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
	Plage defficacité énergétique : A à G
Contenu de l'emballage :	

	Câbles inclus : Secteur, HDMI, USB
	Guide de démarrage rapide : Oui
Poids et dimensions :	
	Largeur appareil (support inclus) : 612,5 mm
	Profondeur (support inclus) : 209,5 mm
	Hauteur (support inclus) : 544 mm
	Poids (avec support) : 5,7 kg
	Largeur (sans support) : 612,5 mm
	Profondeur (sans support) : 209,5 mm
	Hauteur (sans support) : 394 mm
Informations sur l'emballage :	
	Largeur du colis : 690 mm
	Profondeur du colis : 168 mm
	Hauteur du colis : 455 mm
	Type d'emballage : Boîte
Durabilité :	
	Certificats de durabilité : CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE