

IFGS-1822TF - Switch indus. IP30 P&P 16 FE, temp. étendue



DESCRIPTION

Switch industriel IP30 Plug & Play Fast Ethernet 16 ports 10/100Base-TX, 2 ports combo 1000Base-TX/1000Base-X, (-40°C à +75°C), montage sur Rail-DIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : IFGS-1822TF
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Non-géré
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 16
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Fast Ethernet (10/100)
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 10BASE-T, 100BASE-TX
Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports : 16
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Transmission des données :
Capacité de commutation : 7,2 Gbit/s
Design :
Couleur du produit : Bleu
Débit : 5,36 Mpps
Matériau du boîtier/corps : Métal
Puissance :
Consommation (max) : 6,3 W
Répertoire MAC : 16000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 75 °C
Poids et dimensions :

Largeur : 66 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Profondeur : 107 mm
Hauteur : 152 mm
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP30
Montage des rails DIN : Oui
Montage mural : Oui
Poids : 300 g
Contenu de l'emballage :
Manuel d'utilisation : Oui
Dissipation thermique : 21,4 BTU/h
Certificat :
Certification : FCC Part 15 Class A, CE IEC60068-2-32 (free fall) IEC60068-2-27 (shock) IEC60068-2-6 (vibration)