

HANWHA- Caméra IP dôme 2 Mps XND-6081V



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XND-6081V	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : CC, PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 3,1 W	
Consommation (max) : 5,4 W	
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 4,2 W	
Support de stockage :	
Disque dur intégré : Non	
Installation prise en charge : Intérieure	
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra : Oui	
Vidéo :	
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Caractéristiques de gestion :	
Gestion basée sur le web : Oui	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	

Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Non
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Contrôle PTZ : Oui
Modes PTZ : PTZ numérique
Commande dinclinaison de la caméra : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTSP
Illumination minimum : 0,0015 lux
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Total des megapixels : 2 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Audio :
Formats audio pris en charge : ADPCM, G.711, G.726, LC-AAC
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection : IP52
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Sortie composante : 1
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK : IK10
Conditions environnementales :
Température d'opération : -25 - 60 °C
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Microphone intégré : Oui
Mémoire flash : 256 Mo
Température hors fonctionnement : -60 - 60 °C
Mémoire interne : 1024 Mo
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Port USB : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Poids et dimensions :
Hauteur : 125 mm
Diamètre : 16 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 119.5°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 62.8°
Entrée DC : Oui

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 142.1°
Angle d'inclinaison : -45 - 85°
Panoramique : 0 - 360°
Système d'objectif :
Mise au point : Motorisée
Nombre maximum d'ouverture : 3,6
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,4
Sécurité :
Protection par mot de passe : Oui
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Protection avec mot de passe : Utilisateur
Langues prises en compte