

Cordon RJ45 catégorie 6A U/FTP rétractable noir - 1 m



DESCRIPTION

CORDON PATCH BLINDE CAT 6A U/FTP plat rétractable

Ce cordon réseau RJ45 catégorie CAT.6A Classe EA, vous permet de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 500 MHz, et à des débits jusqu'à 10 Gbps.

L'expression U/FTP indique qu'il dispose d'un blindage individuel par paire, par une feuille d'aluminium sur chaque paire. Ce type de cordon offre une immunité aux perturbations extérieures très satisfaisante.

Son conducteur est exclusivement composé de cuivre, et sa conductivité est donc optimale, garant de performances les plus élevées.

La gaine de ce cordon est en PVC, pour un usage intérieur exclusivement.

Rétractable, il suffit de sortir la longueur souhaitée et le reste du câble se rétracte dans son boîtier, pour disposer d'un cordon toujours à la bonne longueur et éviter qu'il ne se mêle avec d'autres câbles.

Ce cordon est conforme avec les normes ANSI/TIA 568 et ISO 11801, et est garanti pendant une durée de 5 ans.

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 ohms
- Conducteur : cuivre
- Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC, épaisseur 1,9 mm
- Conditionnement individuel
- Températures de stockage et d'utilisation : -20° à +75°C
- Garantie : 5 ans
- Ne convient pas aux applications PoE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GNERIQUE

Part number : ECF-859600

Caractéristiques principales :

Type connectique : Cordon

Signal : Réseau

Type connecteur A : RJ-45

Type connecteur B : RJ-45

Genre connecteur A : Mâle

Genre connecteur B : Mâle

Catégorie : Cat. 6A

Catégorie câble utilisé : Cat. 6A

Blindage : U/FTP

Longueur (m) : 1

Couleur : Noir

Caractéristiques secondaires :

LSOH : Non

Snagless : Oui

Croisé : Non

POE : Non

Conducteur : Cuivre

Norme de câblage : ANSI/EIA/TIA 568