

TP-LINK Omada 20 Ports Gigabit Easy Managed Switch ES220GP



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : ES220GP
Design :
Grille de montage : Oui
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
Soutien 10G : Non
Puissance :
Source d'alimentation : Secteur
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Courant d'entrée : 2.5 A
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 18
Caractéristiques de multidiffusion :
Support à la multidiffusion : Oui
Certificat :
Certificats de conformité : CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) : 18
Transmission des données :
Capacité de commutation : 40 Gbit/s
Couleur du produit : Noir

Matériau du boîtier/corps : Métal
Consommation (max) : 182,43 W
Taux de transfert : 29,76 Mpps
Répertoire MAC : 8000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge : PoE+
Quantité d'emplacements de modules SFP : 2
Sécurité :
Fonctions DHCP : DHCP client
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 16
Conditions environnementales :
Température d'opération : -5 - 40 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 294 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 30 W
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Nombre de fils : 8
Profondeur : 180 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 44 mm
Qualité de service (QoS) : Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Géré sur le Cloud : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Contrôle Broadcast storm : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Négociation automatique : Oui
Algorithmes de planification de file d'attente : Weighted Round Robin (WRR)
Représentation / réalisation :
Niveau sonore : 20,1 dB
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 150 W
Guide d'utilisation : Oui
Support VLAN : Oui
Mémoire cache de paquet : 4 Mo
Fonctions LAN virtuelles : MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN
Nombre de VLANs : 32
Sans ventilateur : Oui
Temps moyen entre pannes : 320156 h
Connecteur d'alimentation : Prise dentrée AC