

Iiyama- Afficheur professionnel 105" LH10552UWS-B1AG



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : LH10552UWS-B1AG
Écran :
Type de panneau : IPS
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 5
Version HDMI : 2.0
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Quantité de ports dentrée HDMI : 4
Quantité de ports de sortie HDMI : 1
Port DVI : Non
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 3
Version USB : 2.0
Design :
Conception du produit : En forme de kiosk
Taille de l'écran : 2,66 m (104.6»)
Installation prise en charge : Intérieure
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 1000 Mbit/s
Technologie d'affichage : LCD
Standards wifi : Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wifi : Oui

Résolution de l'écran : 5120 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : UltraWide 5K HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 21:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 5000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Zone d'affichage active (l x h) : 2449,92 x 1033,56 mm
Diagonale d'écran (cm) : 265,68 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 1000 x 600 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 248 W
Système informatique :
Intégré dans le processeur : Oui
Fabricant de processeur : Rockchip
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Famille de processeur : ARM Rockchip
Modèle de processeur : RK3588
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Mémoire interne : 8 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus : ARM Mali-G610 MP4
Capacité de stockage interne : 128 Go
Système d'exploitation installé : Android
Version du système d'exploitation : 13
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 2489,9 mm
Afficher profondeur : 77 mm
Afficher hauteur : 1081,4 mm
Afficher le poids : 53,5 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : CAT, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Lituanien, LAT, Néerlandais, Polonais, Russe
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 1,49 cm
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Largeur du cadre (côté) : 1,49 cm

Largeur du cadre (en haut) : 1,49 cm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Emplacement du module OPS : Oui
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Écran antireflet : Oui
Câbles inclus : Secteur, HDMI, DisplayPort, RS-232
Données logistiques :
Produits par palette : 32 pièce(s)
Détails techniques :
Certificats de conformité : CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Certificats de durabilité : ErP
Emplacement OPS : 1
Hauteur nette de palette : 114 cm
Largeur nette de palette : 2,38 m
Profondeur nette de palette : 12,9 cm
Informations sur l’emballage :