


PHILIPS- Afficheur professionnel tactile 75"
75BDL3552T



DESCRIPTION

Le haut niveau de l'interaction !

Un nouveau degré d'interactivité est désormais possible grâce à la technologie tactile intégrée. Une plus grande souplesse et une performance tactile simultanée optimale sont associées à d'excellentes opportunités d'opérabilité pour vous offrir une interaction utilisateur inégalée. Les écrans tactiles multipoints permettent une reconnaissance tactile automatique. Le connecteur USB est compatible HID, pour un fonctionnement véritablement plug-and-play.

Plus produit :

- 10 points de contact simultanés
- Diagonale de l'écran : 74,5 pouces
- Résolution optimale : 3840 x 2160 à 60 Hz
- Traitement des surfaces : Revêtement antireflet
- Ultra HD 4K : une résolution inégalée
- Affichez le contenu de 4 entrées différentes avec QuadViewer
- Emplacement OPS en option pour créer une solution tout-en-un
- CMND : prenez le contrôle de vos écrans
- Préservez vos contenus avec FailOver
- Simplifiez les réunions avec FailOver pour conférences
- SmartPower pour des économies d'énergie

Caractéristiques principales :

- Type d'écran : LED
- Diagonale de l'écran : 189,3 cm
- Diagonale de l'écran : 74,5 pouces
- Résolution d'écran : 3840 x 2160
- Résolution optimale : 3840 x 2160 à 60 Hz
- Luminosité : 410 cd/m²

Entrées vidéo

- Composante YUV 3x RCA Femelle, 3 x HDMI Femelle, DisplayPort, Entrée VGA (D-sub 15 Femelle)
- Entrées DVI-D

- Entrée audio : Line IN (2x RCA Femelle), Line IN (Jack 3.5 mm Femelle)

Sorties audio

- Audio numérique S/PDIF
- Sorties vidéo :DisplayPort
- Série (RS-232), USB, Ethernet - RJ45 Femelle
- Puissance sonore : 2 x 10 W
- Niveau de contraste : 1200:1
- Rapport de contraste dynamique : 500 000:1
- Revêtement antireflet
- Format d'image : 16/9
- Temps de réponse : 8 ms
- Pas de masque : 0,429 X 0,429 mm
- Couleurs d'affichage : 1073M
- Angle de visualisation : horizontal :178 degré / vertical : 178 degré
- Filtre en peigne 3D
- Technologie de la dalle : IPS

Dimensions

- Largeur du cadre : 29,20 mm
- Largeur : 1 709,70 mm
- Hauteur : 988,60 mm
- Profondeur : 92,50 mm
- Fixation VESA : 600 x 400, M8
- Poids du produit : 75 kg
- Poids du produit (lb) : 165,35 lb
- Fixation Smart insert : 100 x 100 mm, 100 x 200 mm Largeur du cadre 29,20 mm
- Consommation :200 W
- Consommation en veille : 0,5 W
- Fonctionnement : 16h/24h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 75BDL3552T/00

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 4

Représentation / réalisation :

Utilité : Universel

Quantité de ports dentrée HDMI : 4

Port DVI : Oui

Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Port USB : Oui

Design :

Conception du produit : Écran plat interactif

Écran :

Taille de l'écran : 189,2 cm (74.5»)

Ethernet/LAN : Oui

Installation prise en charge : Intérieure

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Technologie d'affichage : IPS

Wifi : Oui

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 350 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
Écran tactile : Oui
Entrée audio PC : Oui
Multitouche : Oui
Nombre de points de contact simultanés : 20
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1,073 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,429 x 0,429 mm
Diagonale d'écran (cm) : 189,3 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
Interface RS-232 : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 159,8 W
Système informatique :
Système informatique : Oui
Intégré dans le processeur : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Modèle de processeur : MTK5680
Mémoire interne : 4 Go
Capacité de stockage interne : 32 Go
Système d'exploitation installé : Android 9.0
Format vidéo pris en charge : ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
Formats audio pris en charge : AAC, M4A, MP3, WMA
Formats d'image supportés : BMP, JPEG, JPG, PNG
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 256 kWh
Poids et dimensions :
Largeur : 1715,5 mm
Profondeur : 108,7 mm
Hauteur : 993,7 mm
Incrustation d'images (PIP) : Oui
Tension d'entrée AC : 100-240 V
Poids : 53 kg
Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues OSD : 18
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)

Contenu de l’emballage :	
Télécommande fournie :	Oui
Conditions environnementales :	
Température d’opération :	0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés :	2
Piles fournies :	Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	20 - 80%
Température hors fonctionnement :	-20 - 60 °C
Taux d’humidité relative (stockage) :	10 - 90%
Puissance évaluée de RMS :	40 W
Largeur du cadre (côté) :	1,63 cm
Largeur du cadre (en bas) :	1,63 cm
Largeur du cadre (en haut) :	1,63 cm
Câbles inclus :	Secteur, HDMI, Capteur infrarouge, RS-232, USB
Temps moyen entre pannes :	50000 h
Plage defficacité énergétique :	A à G
Caractéristiques :	
Code du système harmonisé :	85285210
Certificat :	
Certification :	CE BSMI CB EPA FCC B