# IIYAMA Écran tactile interactif 86" 4K PROLITE



### **DESCRIPTION**

## PROLITE TE8614MIS-B1AG

Écran tactile interactif 4K UHD de 86 pouces doté de capacités hybrides Android ou Slot PC pour tous les espaces

Inspirant une collaboration immersive pour l'éducation et l'entreprise, le TE8614MIS-B1AG de iiyama est une solution interactive hybride, vous permettant d'annoter en toute fluidité en 4K et de contrôler n'importe quel contenu sur l'écran à partir de n'importe quelle source.

Caractéristiques de l'écran

Design : cadre finDiagonale : 86"

• Touch Glass : Revêtement anti-brillance, verre anti-reflet, surface mate et polie, écriture ultra lisse, Zéro air-gap

• Résolution native : 3840 x 2160

Ratio d'aspect : 16:9
Luminosité : 435 cd/m²

• Transparence de la lumière : 92%

• Contraste: 4000:1

• Temps de réponse : 6.5 ms

• Angle de vision : horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°

Surface de travail (H x L): 1895 x 1066mm, 74.6 x 42"
Largeur cadre (côté, haut et bas): 16.5mm, 16.5mm, 41mm

• Couleur du cadre et finition : noir matte

#### Tactile

• Technologie tactile : PureTouch-IR?

• Points de contact : 50, 10pt writing (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié)

• Précision fonction tactile : +- 1mm

• Méthode tactile : stylet, doigt, gant (Stylo passif, objets opaques)

• Interface tactile: USB

• Systèmes d'exploitations compatibles : Tous les Moniteurs liyama sont compatibles 🛮 Plug & Play 🗓 sous Windows ou LINUX. Pour plus de details sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique 🖾 Téléchargement 🖺

• Interférence de la paume : oui

#### Ports et connecteurs

• Entrée signal digital : HDMI x4 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV420/ YUV444/ RGB444)

DisplayPort x1 (2.1, max. 3840x2160 @30Hz)

USB-C x2 (3.1, 3840x2160 @60Hz, RGB444 DP 1.2 Alt mode, tactile, 1x avant : 100W PD , 1x arrière : 15W PD)

- Entrées audio : mini jack x1
- Entrées de contrôle du moniteur : RS-232c x1 (DSUB 9pin)

RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)

IR<sub>x1</sub>

• Sortie signal digital: HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, MSD (Multi-Screen Display))

JSR-C x1

• Sorties audio : S/PDIF (Optical) x1

Mini jack x1

Haut-parleurs 2 x 18W (Facing up), 2x 8W (Frontale)

• HDCP : HDMI: 2.3 + 1.4, DP: 2.3 + 1.3 USB-C: 2.3 + 1.3

- Ports USB : x6 (lecture multimédia / périphériques / stockage face avant : 2x 3.0, 1x USB-C 3.1 (100W PD), face arrière : 2x 3.0, 1x USB-C 3.1 (15W PD))
- RJ45 (LAN) : x2 (Commutateur automatique pour PC et Android, 1000 MB)
- Microphone : 8-Array (Capteur vocal de 8 m, face à l'avant)

#### Caractéristiques

- Logiciel intégré : iiWare 11 (Android 13 OS) avec iiyama DMS, Note, navigateur Web, gestionnaire de fichiers, disques en nuage, WPS office, iiyama Share et EShare pour une connexion sans fil avec des périphériques Windows / iOS / Android
- WiFi : oui (Module WiFi OWM002 Double bande passanteWiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard WiFi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Prise en charge Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0)
- Matériel: CPU: Quad core A76+A55, GPU: Mali G610 MC4, RAM: 8GB, ROM: 64GB
- Extra: Module WiFi (OWM002), emplacement pour OPS Slot PC en option, 4x Stylo tactile
- Mode Kiosk : oui
- Durée maximum d'utilisation en discontinue : 24/7
- Lecteur Media : oui
  Epaisseur du verre : 3mm
  Dûreté du verre : 7H
- Durete du verre : /H
  Matière du cadre : metal
- Blocage OSD : oui

#### Général

- Langues OSD : EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB
- Boutons de contrôle : Alimentation, Indicateur d'alimentation, Capteur à distance, Capteur de lumière, USB-C Connector (3.1)
- Paramètres réglables : paramètres généraux (entrée, volume, rétroéclairage), paramètres audio (volume, basses, aigus, balance, mode sonore, muet), paramètres de l'écran (décalage des pixels, soin des yeux, éclairage automatique, ECO, ECR), paramètres d'affichage (luminosité, contraste, teinte, netteté, mode d'affichage, température des couleurs), paramètres (sans fil et réseaux, personnel, entrée et sortie, application, système, administrateur, à propos de)
- Réducteur de lumière bleue : oui
- Plug&Play: DDC2B
- Garantie : 5 ans (pour plus de détails sur les conditions dans les pays particuliers merci de vérifier la section Garantie de notre site web)

## Mécanique

• Orientation : paysage

• Conception sans ventilateur : oui

• Montage VESA : 800 x 600 mm

• Température d'utilisation : 0°C - 40°C

• Température de stockage : - 20°C - 60°C &bul

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Marque : IIYAMA Part number : TE8614MIS-B1AG Écran :  Type de panneau : VA Taille de l'écran : 2,17 m (85.6»)  Technologie d'affichage : LCD Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels Luminosité de l'écran : 435 cd/m²  Type HD : 4K Ultra HD Écran tactile : Oui Technologie écran tactile : Infrarouge Multitouche : Oui Nombre de points de contact simultanés : 50 Temps de réponse : 6,5 ms Taux de contraste : 4000:1 Rapport de contraste (dynamique) : 5000:1 Angle de vision horizontal : 178° Angle de vision vertical : 178° Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs Pas de pixel : 0,494 x 0,494 mm Zone d'affichage active (l x h) : 1895 x 1066 mm Diagonale d'écran (cm) : 217,4 cm Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz Dureté de la surface : 7H Connectivité : Quantité de ports HDMI : 4 Version HDMI : 2.0 Quantité d'interface DisplayPorts : 1 Port USB : Oui Nombre de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4 Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2 Ethernet/LAN : Oui Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2	
Type de panneau : VA Taille de l'écran : 2,17 m (85.6») Technologie d'affichage : LCD Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels Luminosité de l'écran : 435 cd/m² Type HD : 4K Ultra HD Écran tactile : Oui Technologie écran tactile : Infrarouge Multitouche : Oui Nombre de points de contact simultanés : 50 Temps de réponse : 6,5 ms Taux de contraste : 4000:1 Rapport de contraste (dynamique) : 5000:1 Angle de vision horizontal : 178° Angle de vision vertical : 178° Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs Pas de pixel : 0,494 x 0,494 mm Zone d'affichage active (I x h) : 1895 x 1066 mm Diagonale d'écran (cm) : 217,4 cm Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz Dureté de la surface : 7H Connectivité : Quantité de ports HDMI : 4 Version HDMI : 2.0 Quantité d'interface DisplayPorts : 1 Port USB : Oui Nombre de ports USB : 6 Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4 Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2 Ethernet/LAN : Oui	
Taille de l'écran : 2,17 m (85.6»)  Technologie d'affichage : LCD  Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels  Luminosité de l'écran : 435 cd/m²  Type HD : 4K Ultra HD  Écran tactile : Oui  Technologie écran tactile : Infrarouge  Multitouche : Oui  Nombre de points de contact simultanés : 50  Temps de réponse : 6,5 ms  Taux de contraste : 4000:1  Rapport de contraste (dynamique) : 5000:1  Angle de vision horizontal : 178°  Angle de vision vertical : 178°  Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs  Pas de pixel : 0,494 x 0,494 mm  Zone d'affichage active (l x h) : 1895 x 1066 mm  Diagonale d'écran (cm) : 217,4 cm  Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz  Dureté de la surface : 7H  Connectivité :  Quantité de ports HDMI : 4  Version HDMI : 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts : 1  Port USB : Oui  Nombre de ports USB : 6  Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2  Ethernet/LAN : Oui	
Taille de l'écran : 2,17 m (85.6»)  Technologie d'affichage : LCD  Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels  Luminosité de l'écran : 435 cd/m²  Type HD : 4K Ultra HD  Écran tactile : Oui  Technologie écran tactile : Infrarouge  Multitouche : Oui  Nombre de points de contact simultanés : 50  Temps de réponse : 6,5 ms  Taux de contraste : 4000:1  Rapport de contraste (dynamique) : 5000:1  Angle de vision horizontal : 178°  Angle de vision vertical : 178°  Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs  Pas de pixel : 0,494 x 0,494 mm  Zone d'affichage active (l x h) : 1895 x 1066 mm  Diagonale d'écran (cm) : 217,4 cm  Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz  Dureté de la surface : 7H  Connectivité :  Quantité de ports HDMI : 4  Version HDMI : 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts : 1  Port USB : Oui  Nombre de ports USB : 6  Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2  Ethernet/LAN : Oui	
Technologie d'affichage : LCD Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels  Luminosité de l'écran : 435 cd/m²  Type HD : 4K Ultra HD  Écran tactile : Oui  Technologie écran tactile : Infrarouge  Multitouche : Oui  Nombre de points de contact simultanés : 50  Temps de réponse : 6,5 ms  Taux de contraste : 4000:1  Rapport de contraste (dynamique) : 5000:1  Angle de vision horizontal : 178°  Angle de vision vertical : 178°  Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs  Pas de pixel : 0,494 x 0,494 mm  Zone d'affichage active (l x h) : 1895 x 1066 mm  Diagonale d'écran (cm) : 217,4 cm  Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz  Dureté de la surface : 7H  Connectivité :  Quantité de ports HDMI : 4  Version HDMI : 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts : 1  Port USB : Oui  Nombre de ports USB : 6  Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2  Ethernet/LAN : Oui	
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels  Luminosité de l'écran : 435 cd/m²  Type HD : 4K Ultra HD  Écran tactile : Oui  Technologie écran tactile : Infrarouge  Multitouche : Oui  Nombre de points de contact simultanés : 50  Temps de réponse : 6,5 ms  Taux de contraste : 4000:1  Rapport de contraste (dynamique) : 5000:1  Angle de vision horizontal : 178°  Angle de vision vertical : 178°  Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs  Pas de pixel : 0,494 x 0,494 mm  Zone d'affichage active (I x h) : 1895 x 1066 mm  Diagonale d'écran (cm) : 217,4 cm  Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz  Dureté de la surface : 7H  Connectivité :  Quantité de ports HDMI : 4  Version HDMI : 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts : 1  Port USB : Oui  Nombre de ports USB : 6  Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2  Ethernet/LAN : Oui	
Luminosité de l'écran : 435 cd/m²  Type HD : 4K Ultra HD Écran tactile : Oui  Technologie écran tactile : Infrarouge  Multitouche : Oui  Nombre de points de contact simultanés : 50  Temps de réponse : 6,5 ms  Taux de contraste : 4000:1  Rapport de contraste (dynamique) : 5000:1  Angle de vision horizontal : 178°  Angle de vision vertical : 178°  Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs  Pas de pixel : 0,494 x 0,494 mm  Zone d'affichage active (l x h) : 1895 x 1066 mm  Diagonale d'écran (cm) : 217,4 cm  Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz  Dureté de la surface : 7H  Connectivité :  Quantité de ports HDMI : 4  Version HDMI : 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts : 1  Port USB : Oui  Nombre de ports USB : 6  Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2  Ethernet/LAN : Oui	
Type HD: 4K Ultra HD Écran tactile : Oui Technologie écran tactile : Infrarouge Multitouche : Oui Nombre de points de contact simultanés : 50 Temps de réponse : 6,5 ms Taux de contraste : 4000:1 Rapport de contraste (dynamique) : 5000:1 Angle de vision horizontal : 178° Angle de vision vertical : 178° Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs Pas de pixel : 0,494 x 0,494 mm Zone d'affichage active (l x h) : 1895 x 1066 mm Diagonale d'écran (cm) : 217,4 cm Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz Dureté de la surface : 7H Connectivité : Quantité de ports HDMI : 4 Version HDMI : 2.0 Quantité d'interface DisplayPorts : 1 Port USB : Oui Nombre de ports USB : 6 Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4 Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2 Ethernet/LAN : Oui	
Écran tactile : Oui Technologie écran tactile : Infrarouge Multitouche : Oui Nombre de points de contact simultanés : 50 Temps de réponse : 6,5 ms Taux de contraste : 4000:1 Rapport de contraste (dynamique) : 5000:1 Angle de vision horizontal : 178° Angle de vision vertical : 178° Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs Pas de pixel : 0,494 x 0,494 mm Zone d'affichage active (l x h) : 1895 x 1066 mm Diagonale d'écran (cm) : 217,4 cm Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz Dureté de la surface : 7H Connectivité : Quantité de ports HDMI : 4 Version HDMI : 2.0 Quantité d'interface DisplayPorts : 1 Port USB : Oui Nombre de ports USB : 6 Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4 Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2 Ethernet/LAN : Oui	
Technologie écran tactile : Infrarouge  Multitouche : Oui  Nombre de points de contact simultanés : 50  Temps de réponse : 6,5 ms  Taux de contraste : 4000:1  Rapport de contraste (dynamique) : 5000:1  Angle de vision horizontal : 178°  Angle de vision vertical : 178°  Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs  Pas de pixel : 0,494 x 0,494 mm  Zone d'affichage active (l x h) : 1895 x 1066 mm  Diagonale d'écran (cm) : 217,4 cm  Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz  Dureté de la surface : 7H  Connectivité :  Quantité de ports HDMI : 4  Version HDMI : 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts : 1  Port USB : Oui  Nombre de ports USB : 6  Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2  Ethernet/LAN : Oui	
Multitouche: Oui Nombre de points de contact simultanés: 50  Temps de réponse: 6,5 ms  Taux de contraste: 4000:1  Rapport de contraste (dynamique): 5000:1  Angle de vision horizontal: 178°  Angle de vision vertical: 178°  Nombre de couleurs affichées: 1.07 milliards de couleurs  Pas de pixel: 0,494 x 0,494 mm  Zone d'affichage active (l x h): 1895 x 1066 mm  Diagonale d'écran (cm): 217,4 cm  Domaine de numérisation horizontale: 30 - 135 kHz  Dureté de la surface: 7H  Connectivité:  Quantité de ports HDMI: 4  Version HDMI: 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts: 1  Port USB: Oui  Nombre de ports USB: 6  Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1): 2  Ethernet/LAN: Oui	
Nombre de points de contact simultanés : 50  Temps de réponse : 6,5 ms  Taux de contraste : 4000:1  Rapport de contraste (dynamique) : 5000:1  Angle de vision horizontal : 178°  Angle de vision vertical : 178°  Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs  Pas de pixel : 0,494 x 0,494 mm  Zone d'affichage active (l x h) : 1895 x 1066 mm  Diagonale d'écran (cm) : 217,4 cm  Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz  Dureté de la surface : 7H  Connectivité :  Quantité de ports HDMI : 4  Version HDMI : 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts : 1  Port USB : Oui  Nombre de ports USB : 6  Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2  Ethernet/LAN : Oui	
Temps de réponse : 6,5 ms  Taux de contraste : 4000:1  Rapport de contraste (dynamique) : 5000:1  Angle de vision horizontal : 178°  Angle de vision vertical : 178°  Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs  Pas de pixel : 0,494 x 0,494 mm  Zone d'affichage active (l x h) : 1895 x 1066 mm  Diagonale d'écran (cm) : 217,4 cm  Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz  Dureté de la surface : 7H  Connectivité :  Quantité de ports HDMI : 4  Version HDMI : 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts : 1  Port USB : Oui  Nombre de ports USB : 6  Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2  Ethernet/LAN : Oui	
Taux de contraste : 4000:1  Rapport de contraste (dynamique) : 5000:1  Angle de vision horizontal : 178°  Angle de vision vertical : 178°  Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs  Pas de pixel : 0,494 x 0,494 mm  Zone d'affichage active (l x h) : 1895 x 1066 mm  Diagonale d'écran (cm) : 217,4 cm  Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz  Dureté de la surface : 7H  Connectivité :  Quantité de ports HDMI : 4  Version HDMI : 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts : 1  Port USB : Oui  Nombre de ports USB : 6  Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2  Ethernet/LAN : Oui	
Rapport de contraste (dynamique): 5000:1  Angle de vision horizontal: 178°  Angle de vision vertical: 178°  Nombre de couleurs affichées: 1.07 milliards de couleurs  Pas de pixel: 0,494 x 0,494 mm  Zone d'affichage active (l x h): 1895 x 1066 mm  Diagonale d'écran (cm): 217,4 cm  Domaine de numérisation horizontale: 30 - 135 kHz  Dureté de la surface: 7H  Connectivité:  Quantité de ports HDMI: 4  Version HDMI: 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts: 1  Port USB: Oui  Nombre de ports USB: 6  Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1): 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1): 2  Ethernet/LAN: Oui	
Angle de vision horizontal: 178°  Angle de vision vertical: 178°  Nombre de couleurs affichées: 1.07 milliards de couleurs  Pas de pixel: 0,494 x 0,494 mm  Zone d'affichage active (I x h): 1895 x 1066 mm  Diagonale d'écran (cm): 217,4 cm  Domaine de numérisation horizontale: 30 - 135 kHz  Dureté de la surface: 7H  Connectivité:  Quantité de ports HDMI: 4  Version HDMI: 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts: 1  Port USB: Oui  Nombre de ports USB: 6  Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1): 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1): 2  Ethernet/LAN: Oui	
Angle de vision vertical: 178°  Nombre de couleurs affichées: 1.07 milliards de couleurs  Pas de pixel: 0,494 x 0,494 mm  Zone d'affichage active (l x h): 1895 x 1066 mm  Diagonale d'écran (cm): 217,4 cm  Domaine de numérisation horizontale: 30 - 135 kHz  Dureté de la surface: 7H  Connectivité:  Quantité de ports HDMI: 4  Version HDMI: 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts: 1  Port USB: Oui  Nombre de ports USB: 6  Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1): 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1): 2  Ethernet/LAN: Oui	
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs  Pas de pixel : 0,494 x 0,494 mm  Zone d'affichage active (I x h) : 1895 x 1066 mm  Diagonale d'écran (cm) : 217,4 cm  Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz  Dureté de la surface : 7H  Connectivité :  Quantité de ports HDMI : 4  Version HDMI : 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts : 1  Port USB : Oui  Nombre de ports USB : 6  Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2  Ethernet/LAN : Oui	
Pas de pixel: 0,494 x 0,494 mm  Zone d'affichage active (l x h): 1895 x 1066 mm  Diagonale d'écran (cm): 217,4 cm  Domaine de numérisation horizontale: 30 - 135 kHz  Dureté de la surface: 7H  Connectivité:  Quantité de ports HDMI: 4  Version HDMI: 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts: 1  Port USB: Oui  Nombre de ports USB: 6  Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1): 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1): 2  Ethernet/LAN: Oui	
Zone d'affichage active (I x h): 1895 x 1066 mm  Diagonale d'écran (cm): 217,4 cm  Domaine de numérisation horizontale: 30 - 135 kHz  Dureté de la surface: 7H  Connectivité:  Quantité de ports HDMI: 4  Version HDMI: 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts: 1  Port USB: Oui  Nombre de ports USB: 6  Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1): 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1): 2  Ethernet/LAN: Oui	
Diagonale d'écran (cm): 217,4 cm  Domaine de numérisation horizontale: 30 - 135 kHz  Dureté de la surface: 7H  Connectivité:  Quantité de ports HDMI: 4  Version HDMI: 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts: 1  Port USB: Oui  Nombre de ports USB: 6  Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1): 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1): 2  Ethernet/LAN: Oui	
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz  Dureté de la surface : 7H  Sonnectivité :  Quantité de ports HDMI : 4  Version HDMI : 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts : 1  Port USB : Oui  Nombre de ports USB : 6  Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2  Ethernet/LAN : Oui	
Dureté de la surface : 7H  Sonnectivité :  Quantité de ports HDMI : 4  Version HDMI : 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts : 1  Port USB : Oui  Nombre de ports USB : 6  Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2  Ethernet/LAN : Oui	
Quantité de ports HDMI : 4  Version HDMI : 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts : 1  Port USB : Oui  Nombre de ports USB : 6  Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2  Ethernet/LAN : Oui	
Quantité de ports HDMI : 4  Version HDMI : 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts : 1  Port USB : Oui  Nombre de ports USB : 6  Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2  Ethernet/LAN : Oui	
Version HDMI : 2.0  Quantité d'interface DisplayPorts : 1  Port USB : Oui  Nombre de ports USB : 6  Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2  Ethernet/LAN : Oui	
Quantité d'interface DisplayPorts : 1  Port USB : Oui  Nombre de ports USB : 6  Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2  Ethernet/LAN : Oui	
Port USB: Oui  Nombre de ports USB: 6  Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1): 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1): 2  Ethernet/LAN: Oui	
Nombre de ports USB : 6  Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2  Ethernet/LAN : Oui	
Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4  Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2  Ethernet/LAN : Oui	
Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4 Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2 Ethernet/LAN : Oui	
Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2 Ethernet/LAN : Oui	
Ethernet/LAN : Oui	
Wifi : Oui	
Connecteur audio (L,R) intégré : 1	
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1	
RS-232C : Oui	
nudio:	
Haut-parleurs intégrés : Oui	
Nombre de haut-parleurs intégrés : 4	
Puissance évaluée de RMS : 18 W	
Design:	
Conception du produit : Écran plat interactif	
Mise en page : horizontale	
Couleur du produit : Noir	
Forme d'écran : Plat	

Montage VESA : Oui Norme VESA: 800 x 400 mm Écran antireflet : Oui Largeur du cadre (côté): 1,65 cm Largeur du cadre (en bas) : 4,1 cm Largeur du cadre (en haut) : 1,65 cm Précision de positionnement : 1 mm Représentation / réalisation : Affichage à l'écran (OSD) : Oui Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Polonais, Russe Horaires de service (heures/jours): 24/7 Outils d'écriture : Doigt, Stylet passif Type de crayon : Stylet passif Puissance: Consommation électrique typique : 267 W Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W Consommation électrique (arrêt): 0,3 W Tension d'entrée AC: 100 - 240 V Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz Système informatique : Intégré dans le processeur : Oui L'architecture du processeur : ARM Cortex-A76+Cortex-A55 Nombre de coeurs de processeurs : 4 Mémoire interne : 8 Go Capacité de stockage interne : 32 Go Système d'exploitation installé : Android Poids et dimensions : Largeur d'affichage : 1957 mm Afficher profondeur: 86 mm Afficher hauteur: 1171 mm Afficher le poids : 63,6 kg Informations sur l'emballage : Largeur du colis : 2110 mm Profondeur du colis : 225 mm Hauteur du colis : 1291 mm Poids du paquet : 80,2 kg Contenu de l'emballage : Télécommande fournie : Oui Piles fournies: Oui Nombre de stylets : 4 Stylet : Oui Câbles inclus : HDMI, Énergie, USB Kit de montage : Oui Wi-Fi module included : Oui