

# ATEN PREMIUM VM5808HA MATRICE-SCALER HDMI 8 X 8 PORTS



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : VM5808HA-AT-G

### Caractéristiques :

Type de produit : Commutateur de matrice AV

Taux de transfert des données : 6,75 Gbit/s

Horloge de pixels maximum : 225 MHz

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

HDCP : Oui

Version HDCP : 1.4

Compatibilité 3D : Oui

Micrologiciel évolutif : Oui

Données EDID (Extended display identification data) : Oui

Résolutions prises en charge : «640 x 480

**Couleur du boîtier : Noir**

**Matériau du boîtier/corps : Métal**

**Grille de montage : Oui**

**Capacité du rack : 1U**

**Bouton marche/arrêt intégré : Oui**

Écran :

Écran intégré : Non

Connectivité :

Quantité de ports d'entrée HDMI : 8

Quantité de ports de sortie HDMI : 9

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Port RS-232 : 1

Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1

Puissance :

Consommation (max) : 58,1 W  
Consommation électrique typique : 56,6 W  
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V  
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz  
Courant d'entrée : 1 A

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C  
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C  
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%  
Dissipation thermique : 265 BTU/h  
Dissipation thermique (max) : 272 BTU/h

Données logistiques :

Hauteur du casier principal (externe) : 130 mm  
Largeur du casier principal (externe) : 506 mm  
Longueur du casier principal (externe) : 575 mm  
Pays d'origine : Taïwan  
Poids brut du casier principal (externe) : 7,04 kg  
Poids net du carton principal : 5,87 kg

Détails techniques :

Volume de l'emballage : 37944,57 cm<sup>3</sup>  
Volume du casier principal (externe) : 37944,57 cm<sup>3</sup>

Poids et dimensions :

Largeur : 378,2 mm  
Profondeur : 432,4 mm  
Hauteur : 44 mm  
Poids : 5,54 kg  
Largeur du colis : 506 mm  
Profondeur du colis : 575 mm  
Hauteur du colis : 130 mm  
Poids du paquet : 7,04 kg

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur  
Kit de montage en rack : Oui  
Manuel d'utilisation : Oui