

LG - Afficheur professionnel 75UM3DG-H



DESCRIPTION

LG- Afficheur professionnel 75UM3DG-H

Les plus produit

Vous bénéficierez :

- Résolution ULTRA HD
- Revêtement antireflet
- Haute performance avec webOS
- Plusieurs types de capteurs
- Haut-parleur intégré
- Point d'accès sans fil
- Compatible avec AV Control System
- Idéal pour des visioconférences
- Contrôle à distance
- Service ConnectedCare en temps réel

Caractéristiques Ecran :

Taille : 75"

Type de dalle : IPS

Résolution : 3840 × 2160 (UHD)

Luminosité : 350 nit

Taux de contraste : 1100 : 1

Color gamut : DCI 80%

Contraste Dynamique: 1 000 000 : 1

Profondeur des couleurs : 1.07 Milliards de couleurs (10 bit)

Angles de vision (H × V) 178 × 178

Traitement de la dalle Haze 28%

Durée de fonctionnement 24 h / 7j

Affichage Portrait / Paysage

Connectivité :

Entrée : HDMI (3, HDCP2.2/1.4), USB 2.0 Type A (1)

Sortie : Audio

Contrôle externe : RS232C (4 Pin Phone Jack) In / Out, RJ45(LAN) In, IR In

Caractéristiques Mécaniques :

Couleur : Noir

Bords : 14.9 mm (Bords égaux)

Poids (écran uniquement) 41.5 kg

Dimensions de l'écran (L x H x P) 1682.4 x 960.3 x 57.9 mm (sans poignée et logo LG)

Accessoires inclus : Télécommande, câble d'alimentation, QSG, manuel des réglementations, câble RS232C

Compatibilité logicielle : SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, SuperSign WB, SuperSign Media Editor, LG ConnectedCare

VESA 600 x 400 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 75UM3DG-H

Écran :

Taille de l'écran : 190,5 cm (75»)

Technologie d'affichage : IPS

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 350 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Temps de réponse : 6 ms

Taux de contraste : 1100:1

Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Taux de diffusion : 28%

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Port USB : Oui

Version USB : 2.0

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1

RS-232C : Oui

Commande (IR) entrée : 1

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Installation prise en charge : Intérieure

Mise en page : horizontale/verticale

Couleur du produit : Noir

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 600 x 400 mm

Largeur du cadre (côté) : 1,49 cm

Largeur du cadre (en bas) : 1,49 cm

Largeur du cadre (en haut) : 1,49 cm
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4/2.2
Puissance :
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Système informatique :
Système d'exploitation installé : Web OS
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1682,4 mm
Afficher profondeur : 57,9 mm
Afficher hauteur : 960,3 mm
Afficher le poids : 41,5 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Câbles inclus : Secteur
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Caractéristiques :
Code du système harmonisé : 85285210