

TP-Link TL-SG1210MPE Switch 10 ports Gigabit Etendu dont 8 PoE+123W & 1 port SFP



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : TL-SG1210MPE
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Banc de commutateurs : L2
Qualité de service (QoS) : Oui
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 9
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Ports Fibre Channel : 1
Connecteur de fibre optique : SFP
Connecteur d'alimentation : DC-in jack
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G : Non
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Contrôle Broadcast storm : Oui
Limitation du débit : Oui
Transmission des données :
Capacité de commutation : 20 Gbit/s
Taux de transfert : 14,88 Mpps
Répertoire MAC : 4000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Trames géantes : 16
Sécurité :
Filtrage IGMP : Oui

Protection en boucle : Oui
Design :
Grille de montage : Non
Couleur du produit : Noir
Voyants : Oui
Puissance :
Bloc d'alimentation inclus : Oui
Voltage d'entrée DC : 53.5 V
Courant d'entrée : 2.43 A
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 8
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 30 W
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Poids et dimensions :
Largeur : 209 mm
Profondeur : 126 mm
Hauteur : 26 mm
Informations sur l'emballage :
Manuel d'utilisation : Oui
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990