

HANWHA- Caméra IP PTZ 2 Mps QNP-6320H



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : QNP-6320H

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Modes PTZ : Séquence prédéfinie

Large dynamique éventail (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Langues prises en compte : Anglais, Polonais, Espagnol, Italien, Portugais, Turc, Japonais, Russe, Chinois simplifié, Français, Coréen, Grec, Tchèque, Néerlandais, Hongrois, Suédois

Nombre de langues : 16

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Code IK : IK10

Caméra :

Angle d'inclinaison : -15 - 90°

Vitesse d'inclinaison : 200 °/sec

Panoramique : 0 - 360°

Vitesse de pré-réglage de panoramique : 700 °/sec

Vitesse panoramique : 200 °/sec

Balance des blancs : ATW, Lampe au mercure, Lampe au sodium, AWC, Intérieure, Extérieure, Manuel

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Type de capteur : CMOS

Systeme d'objectif :

Nombre de lentilles : 1

Nombre maximum d'ouverture : 4,4

Nombre d'ouverture minimum : 1,6

Distance de détection (large) : 64,2 m

Distance de détection (télé) : 1921,3 m

Distance de reconnaissance (large) : 12,1 m

Distance de reconnaissance (télé) : 384,3 m

Distance d'identification (large) : 6,1 m

Distance d'identification (télé) : 192,1 m

Distance d'observation (large) : 24,3 m

Distance d'observation (télé) : 768,5 m

Longueur focale : 4.44 - 142.6 mm

Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Total des megapixels : 2 MP

Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)

Diffusion vidéo : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Niveau d'accès utilisateur : Utilisateur

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

Support de stockage :

Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go

Mémoire flash : 256 Mo

Mémoire interne : 1024 Mo

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : HTTPS, SSL/TLS, EAP-LEAP, EAP-TLS

Encryptage HTTPS : Oui

Filtrage des adresses IP : Oui

Type de notification d'alerte : E-mail

Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE

Consommation électrique typique : 14 W

Consommation (max) : 23 W

Conditions environnementales :

Température d'opération : -35 - 55 °C

Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%

Poids et dimensions :

Hauteur : 265 mm

Diamètre : 20,4 cm

Poids : 2,7 kg

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1