

EATON Onduleur 93PS 15000 VA - 15000 W



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON	
Part number : BC51AC306A01000000	
Caractéristiques :	
Topologie UPS :	Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie :	15 kVA
Puissance de sortie :	15000 W
Forme d'onde :	Sinusoïde pur
Tension de voltage à l'entrée (min) :	380 V
Tension de voltage à l'entrée (max) :	415 V
Fréquence d'entrée :	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) :	380 V
Tension de voltage à la sortie (max) :	415 V
Fréquence de sortie :	50/60 Hz
Nombre de phases d'entrée :	3
Nombre de phases de sortie :	3
Efficacité :	96%
Facteur de puissance :	1
Facteur de puissance d'entrée :	0,99
Facteur de puissance de sortie :	1
Courant d'entrée THD :	3%
Niveau sonore :	60 dB
Dispositifs de protection électrique :	Surcharge
Connectivité :	
Port USB :	Oui
Quantité de Ports USB 2:0 :	1
Port RS-232 :	1
Batterie :	

Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie : 9 Ah
Nombre de batteries prises en charge : 128
Batterie échangeable à chaud : Oui
Test de batterie automatique : Oui
Design :
Format : Tower
Couleur du produit : Noir
Type d'écran : LCD
Voyants : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP20
Sécurité : IEC 62040-1
Certification : IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3
Conditions environnementales :
Température d'opération : 5 - 45 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 480 mm
Profondeur : 750 mm
Hauteur : 1750 mm
Poids : 432 kg
Informations sur l'emballage :
Carte de gestion intégrée : Oui
Logiciels fournis : Intelligent Power Software suite
Autres caractéristiques :
Tension nominale à l'entrée : 400 V
Tension nominale de sortie : 400 V