

UPOE-1600G - Inject./hub manag. Ultra PoE 60 W, 16 ports 1000Base-TX, rack 19



DESCRIPTION

Injecteur/hub Manageable PoE/PoE+/Ultra PoE 60W, 16 ports 10/100/1000Base-TX, budget PoE 600 W, rackable 19'

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : UPOE-1600G
Caractéristiques :
Couleur du produit : Bleu
Matériau du boîtier/corps : Métal
Poids et dimensions :
Largeur : 444 mm
Profondeur : 301 mm
Hauteur : 44 mm
Poids : 4,8 kg
Grille de montage : Oui
Réseau :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 90%
Température hors fonctionnement : -10 - 70 °C
Puissance :
Courant de sortie : 8 A
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Consommation (max) : 800 W
Voyants : Oui
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Micrologiciel évolutif : Oui

Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Types de câbles soutenus : Cat5, Cat5e, Cat6
Format : 1U
Négociation automatique : Oui
Nombre de ventilateurs : 3 ventilateur(s)
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 600 W
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 15 W
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Certificat :
Certification : FCC Part 15 Class A, CE