

BOSCH- Caméra dôme fixe 4 Mps NDE-8513-RX - Flexidome IP Starlight 8000i



DESCRIPTION

BOSCH- Caméra dôme fixe 4 Mps NDE-8513-RX - Flexidome IP Starlight 8000i

Plus produit :

- > Orientation, inclinaison, zoom motorisés (PTRZ) pour définir le champ de vision requis, sans avoir à toucher la caméra ou à l'objectif pour la mise en service et la configuration à distance
- > Technologie starlight X pour des performances de niveau supérieur par faible luminosité avec un maximum de détails
- > HDR X - Plage dynamique étendue pour voir les détails dans les zones sombres et de forte luminosité de la scène
- > Technologie Intelligent Video Analytics intégrée avec détection des objets
- > Fonctionnalité Camera Trainer pour entraîner la caméra à reconnaître des objets spécifiés par l'utilisateur

Caractéristiques produit :

Capteur

- > Type de capteur : CMOS 1/1.8
- > Pixels effectifs : 2688 x 1520 - 4 Mps

Optique

- > Objectif : 4.4 à 10 mm
- > Zoom motorisé/ mise au point

Performance vidéo

- > Sensibilité : 0.0078 Lx (couleur) et 0.0008 (noir et blanc)
- > Technologie : Starlight X
- > Plage dynamique : HDR X 141 dB
- > Compression vidéo : H.265; H.264; M- JPEG
- > Analyse : Intelligent Video Analytics, Camera Trainer
- > Fréquence d'images : jusqu'à 60 ips

Caractéristiques environnementales

- > Température de fonctionnement : -50°C à 60°C

> Protection : IK10+ contre les chocs, IP66, IP6K9K et NEMA 4X contre l'eau et la poussière

Alimentation

> Tension d'entrée : PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3; 24 VAC \pm 10%; 12-26 VDC \pm 10%;

Dimensions et détails

> Taille : 175 x 148 mm

> Poids : 2.3 kg

> Couleur : blanc

> Intéropérabilité : ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, ONVIF Profile M

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NDE-8513-RX