

HANWHA- Caméra dôme QNV-6012R1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : QNV-6012R1	
Design :	
Format :	Dôme
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique :	5,1 W
Consommation (max) :	6,4 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	7,4 W
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Standards réseau :	IEEE 802.3af
Support de stockage :	
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP

Caméra :	
Illumination minimum :	0,03 lux
Distance de vision nocturne :	20 m
Taille maximale de la carte mémoire :	128 Go
Type de montage :	Plafond
Couleur du produit :	Noir, Blanc
Matériau du boîtier/corps :	Aluminium
Type de LED :	IR
Total des megapixels :	2 MP
Format vidéo pris en charge :	H.264, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection :	IP66
Détecteur d'image :	
Nombre de capteurs :	1
Résolutions graphiques prises en charge :	640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960
Nombre d'images par seconde :	30 ips
Taille du capteur optique :	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK :	IK10
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-30 - 55 °C
Poids et dimensions :	
Largeur :	120,3 mm
Diffusion vidéo :	Oui
Réduction du bruit :	Oui
Mémoire flash :	256 Mo
Température hors fonctionnement :	-30 - 60 °C
Profondeur :	120,3 mm
Système d'objectif :	
Distance de détection :	25,1 m
Distance d'observation :	10 m
Mémoire interne :	512 Mo
Distance de reconnaissance :	5 m
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui
Hauteur :	91,7 mm
Alarme entrée/fin :	Oui
Angle de rotation :	355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal :	114°
Angle de vue de l'objectif, vertical :	62°
Angle de vue de l'objectif, diagonal :	135°
Angle d'inclinaison :	0 - 67°
Panoramique :	0 - 350°
Mise au point fixe :	Oui
Distance d'identification :	2,5 m
Nombre maximum d'ouverture :	2
Type de contrôle de gain :	Manuel
Gamme dynamique :	120 dB
Balance des blancs :	ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur :	CMOS
Distance minimale de mise au point :	0,5 m
Focale Fixe :	2,8 mm
Compensation de luminosité :	Oui
Contrôle de débit binaire :	Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Défilement et miroir :	Oui
Masquage des données personnelles :	Oui

Surimpression de légende textuelle : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Sécurité :
Alarme anti-sabotage active : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-TLS
Anti-scintillement : Oui
Authentification Digest : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Traitement défocalisant, Détection de franchissement de voie, Détection de l'entrée d'une région, Region exiting detection
Type de notification d'alerte : E-m