

AXIS Caméra Dôme IP PTZ Milieux Hostiles Q6044-S



DESCRIPTION

Caméra dôme IP AXIS spécialement conçue pour la surveillance de lieux à hautes contraintes environnementales tel que les ports maritimes, les zones minières, les établissements pétroliers et gaziers, la surveillance de circulations sur voies à grandes vitesses, mais aussi les installations médicales, alimentaires et les salles blanches .

Ces caméras sont réalisées en acier inox SAE 316L et sont pressurisées à l'azote pour éviter toute dilatation (donc perte d'étanchéité) lors de lavages à haute pression d'eau chaude. Il peut de plus être utilisés dans des environnements aux conditions climatiques hostiles -30°C à +50°C avec un taux d'hygrométrie jusqu'à 100%

Capteur 1/3" CCD Processive Scan

Résolution 720p

Zoom optique 36x (4.4-132mm) - Angles H 62.9°-2.2°

Sensibilité à la lumière 0.04lux en n&b

WDR

technologie d'amélioration de l'image en cas de brouillard

Détection de mouvements

Suivi automatique de cibles

Barrière virtuelle

Déclenchement d'actions avec la détection de mouvements ,détection de chocs, lancement du ventilateur ou du chauffage, du suivi de cible ...

Boîtier antivandales , étanches : IP6K9K, IP 66 , IP 67, NEMA 4X

La caméra est fournie avec un boîtier T8605 regroupant toute la connectique, pouvant être déporté pour une installation facilitée .

Connectique 2 x RJ45 Fast Ethernet

2 emplacements SFP

2 ports I/O pour alarme

Peut se fixer sur un rail DIN 35mm (support de fixation fourni)

Dimensions 150 x 100 x30 mm

un câble multi connecteurs de 7 m entre la caméra et le boîtier est fourni

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : AXIS
Part number : 0580-001
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Extérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Contrôle PTZ : Oui
Suivi automatique : Oui
Tour enregistrement : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Certification : EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A, KCC KN22 Class A, KN24, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, IP67, IP6K9K, NEMA 250 Type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-60, MIL-STD 810G 509.5
Design :
Format : Dôme
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Acier inoxydable
Matériau du boîtier/corps : Acier inoxydable
Fonctions de protection : Résistant au gel, Résistant à la chaleur, Résistant à leau
Code (IP) Internationale Protection : IP67
Caméra :
Illumination minimum : 0,04 lux
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 62.9°
Angle d'inclinaison : 0 - 220°
Vitesse d'inclinaison : 450 °/sec
Panoramique : 0 - 360°
Vitesse panoramique : 450 °/sec
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/4 - 1/10000 s
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)
Scan progressif : Oui
Type de capteur : CCD (dispositif à transfert de charge)
Système d'objectif :
Capacité du zoom : 360
Zoom optique : 30x
Zoom numérique : 12x
Longueur focale : 4.4 - 132 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type de LED : IR
Vidéo :
Résolution maximale : 1280 x 720 pixels
Format vidéo pris en charge : H.264, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 1280 x 720 (HD 720)
Modes vidéo pris en charge : 720p
Nombre d'images par seconde : 25 ips
Nombre de lignes TV : 720

Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Wifi :	Non
Technologie de câblage :	10/100Base-T(X)
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Cartes mémoire compatibles :	SD, SDHC, SDXC
Taille maximale de la carte mémoire :	64 Go
Mémoire flash :	128 Mo
Mémoire interne :	512 Mo
Sécurité :	
Algorithme de sécurité soutenu :	HTTPS
Détecteur de mouvement :	Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) :	Oui
Puissance :	
Fréquence d'entrée AC :	50 Hz
Consommation électrique typique :	60 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Non
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-30 - 50 °C
Température hors fonctionnement :	-40 - 65 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	10 - 100%
Poids et dimensions :	
Poids :	5,7 kg