

EATON Onduleur 9E Tour - 2400W - 1ph - On-line - 3000VA - Sans batterie



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 9E3000IXL
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 3 kVA
Puissance de sortie : 2400 W
Tension de voltage à l'entrée (min) : 100 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 300 V
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 208 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Efficacité : 91%
Niveau sonore : 40 dB
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle : Coupleur C20
Nombre de prises en sortie : 7 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Interface série : Oui
Type d'interface série : RS-232
Nombre de ports série : 1
Design :
Format : Tower
Couleur du produit : Noir
Sécurité : IEC/EN 62040-1
Certification : IEC/EN 62040 -2, CE, CB report (TUV)

Conditions environnementales :	
	Température d'opération : 0 - 40 °C
Poids et dimensions :	
	Largeur : 330 mm
	Profondeur : 190 mm
	Hauteur : 399 mm
	Poids : 7,9 kg