

BOSCH - Dôme extérieur 2Mps - NDE-8502-R



DESCRIPTION

Bosch - Dôme extérieur 2MP - NDE-8502-R

Plus produit :

- Configuration à distance ou sans fil et mise en service avec l'application Project Assistant. Définissez l'orientation, l'inclinaison, le roulis et le zoom (PTRZ) pour orienter la caméra vers le champ de vision souhaité, sans toucher l'objectif ou la caméra.
- Technologie starlight X
- Analyse vidéo intelligente intégrée avec détection d'objets

Caractéristiques produit :

- > Cadence d'images (ips) : 1-60 ips
- > Compression vidéo : H.264 (ISO/IEC 14496-10)
- > Champ de vision large (°) : 37- 117 °
- > Distance focale objectif (mm) : 3-9 mm
- > Résolution : 1920 x 1080
- > Température de fonctionnement (°C) : -50 - 60 °C
- > Type de capteur : CMOS 1/2,8 pouces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NDE-8502-R

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil & sans fil

Contrôle PTZ : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Certification : CE, cULus, WEEE, RCM, EAC
Design :
Format : Dôme
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Code IK : IK10+
Résiste aux intempéries : Oui
Caméra :
Commande de panoramique de la caméra : Oui
Commande d'inclinaison de la caméra : Oui
Illumination minimum : 0,007 lux
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 117°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 59°
Angle d'inclinaison : -3,5 - 89°
Panoramique : 0 - 361°
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Résolution effective du capteur : 2,1 pixels
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Mise au point : Motorisée
Longueur focale : 3 - 9 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, MPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 704 x 480, 854 x 480 (WVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Diffusion vidéo : Oui
Audio :
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Codecs vocaux : G.711
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication
Wifi : Oui
Standards wifi : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth : Non
Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Consommation électrique typique : 7 W
Consommation (max) : 13 W
Sortie CC en volts : 12
Sortie CC en ampères : 0,05 A
Conditions environnementales :
Température d'opération : -50 - 60 °C
Température hors fonctionnement : -30 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 93%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 96%
Poids et dimensions :
Hauteur : 148 mm
Diamètre : 17,5 cm
Poids : 2,2 kg
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS