

HANWHA caméra tube QNO-6022R 2 Mégapixels 4 mm



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : QNO-6022R	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Installation prise en charge : Extérieure	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui	
Mode Jour/Nuit : Oui	
Alarme entrée/fin : Oui	
Design :	
Format : Cachée	
Type de montage : Plafond/mur	
Couleur du produit : Gris	
Matériau du boîtier/corps : Aluminium	
Code (IP) Internationale Protection : IP66	
Code IK : IK10	
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra : Non	
Commande dinclinaison de la caméra : Non	
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 87.6°	
Angle de vue de l'objectif, vertical : 46.4°	
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 104.5°	
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure	
Détecteur d'image :	
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)	
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels	
Type de capteur : CMOS	

Système d'objectif :	
Nombre de lentilles :	1
Nombre maximum d'ouverture :	1,6
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Distance de vision nocturne :	25 m
Type de LED :	IR
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Total des megapixels :	2 MP
Format vidéo pris en charge :	H.264, H.265
Formats de compression visuels :	H.264, H.265
Résolutions graphiques prises en charge :	800 x 448, 800 x 480 (WVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde :	30 ips
Réduction du bruit :	Oui
Défilement et miroir :	Oui
Masquage des données personnelles :	Oui
Audio :	
Fréquence d'échantillonnage :	8 kHz
Codecs vocaux :	G.711, G.711u, G.726
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Standards réseau :	IEEE 802.11ax, IEEE 802.1af
Protocoles réseau pris en charge :	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Wifi :	Non
Bluetooth :	Non
Nombre d'utilisateurs :	6 utilisateur(s)
Méthode de diffusion en flux :	Multi-diffusion, Monodiffusion
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Cartes mémoire compatibles :	SD, SDHC, SDXC
Taille maximale de la carte mémoire :	512 Go
Mémoire flash :	256 Mo
Mémoire interne :	128 Mo
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Entrée DC :	Oui
Sécurité :	
Protection par mot de passe :	Oui
Protection avec mot de passe :	Utilisateur
Algorithme de sécurité soutenu :	HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS
Détecteur de mouvement (vidéo) :	Oui
Filtrage des adresses IP :	Oui
Type de notification d'alerte :	E-mail
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Consommation électrique typique :	4,5 W
Consommation (max) :	6,1 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	7 W
Sortie CC en volts :	12

Conditions environnementales :
Température d’opération : -30 - 55 °C
Température hors fonctionnement : -30 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Taux d’humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d’exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8
Prise en charge du système d’exploitation Mac : Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Poids et dimensions :
Hauteur : 246 mm
Diamètre : 7 cm
Poids : 700 g
<FONT color=