

Aten CE690 extendeur DVI-D/USB sur 1 fibre monomode LC 20KM



DESCRIPTION

L'extendeur ATEN CE690 est un kit de prolongateur de KVM DVI et USB sur fibre optique qui permet de surmonter les restrictions de longueur des câbles DVI standards en utilisant un brin de fibre optique monomode pour envoyer des signaux audio, vidéo et de commande haute définition sur des distances plus longues.

L'ATEN CE690 peut transmettre des signaux DVI-D KVM sur de très longues distances, jusqu'à 20km de la source.

Le système d'extension prend les flux de données audio-vidéo provenant de la source locale et les convertit en série pour pouvoir les transmettre par le biais d'une liaison optique multiplexé simple de 3,125 Gbits/s, pour des résolutions max de 1920 x 1200 à 60 Hz et 24 bits, et avec une qualité d'image parfaite.

Fonctionnalités :

- Permet l'accès à un ordinateur ou à une installation KVM depuis une console locale ou distante
- Prend en charge l'interface DVI-D et permet la transmission de signaux DVI Single Link
- Qualité vidéo supérieure jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz (24 bits)
- Prise en charge des écrans tactiles et multipoints jusqu'à 10 points
- Utilisation en double console : contrôlez votre système depuis le moniteur, la souris et le clavier des consoles locale et distante à la fois
- Utilise un câble en fibre optique Monomode à connecteur LC pour raccorder le boîtier local et distant (attention signal propriétaire non compatible avec les convertisseurs réseau Ethernet)
- Compatible protection des signaux HDCP
- Ports série RS-232 permettant de connecter un terminal série ou des périphériques série, tels que des lecteurs de codes-barres (débit en bauds de 115 200 bits/s)
- Transmission du son : microphone et haut-parleurs stéréo pris en charge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CE690-AT-G

Caractéristiques :

Type : Émetteur et récepteur

Technologie de connectivité : Avec fil

Distance de transfert maximale : 20000 m

Grille de montage : Oui
Résolution (numérique maximum) : 1920 x 1200 pixels
Résolutions prises en charge : 1920 x 1200
Couleur du produit : Noir
Matériel : Métal
Voyants : Liaison, Énergie
Émetteur :
Type de port vidéo de l'émetteur : DVI-D
Type de clavier/port souris local de l'émetteur : USB
Récepteur :
Type de port de souris/clavier local du récepteur : USB
Type de port vidéo local du récepteur : DVI-D
Puissance :
Tension sortie de l'adaptateur secteur : 5.3 V
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%
Poids et dimensions :
Largeur du transmetteur : 21,5 cm
Profondeur du transmetteur : 16,3 cm
Hauteur du transmetteur : 4,18 cm
Poids du transmetteur : 1,12 kg
Largeur du récepteur : 21,5 cm
Profondeur du récepteur : 16,3 cm
Hauteur du récepteur : 4,18 cm
Poids du récepteur : 1,12 kg
Contenu de l'emballage :
Manuel d'utilisation : Oui
Guide d'installation rapide : Oui
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 247 mm
Profondeur du colis : 556 mm
Hauteur du colis : 153 mm
Poids du paquet : 3,92 kg
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 84733080
Poids : 2,98 kg
Données logistiques :
Poids net du carton principal : 2,98 kg
Largeur du casier principal (externe) : 247 mm
Longueur du casier principal (externe) : 556 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 153 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 3,92 kg
Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)